

Genre du véhicule 62) Motorcycle	Marque de fabrication A P R I L I A	Type R X 1 2 5 (moteur: 126 GS LC) (2 places)	Fiche d'homologation No CH 6014 04
-------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	APRILIA s.n.c., Via G. Galilei 1, I-30033 Noale (VE) sur la plaquette du constructeur "RX 125" numéro du cadre "CH RX G...."
Plaquette du constructeur	à droite, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Numéro-ATGE	"CH 00 25001" à droite, sur tête de direction
Identification du moteur	"126" à droite, latéralement sur le bloc
Importateur	DAYTONA SHOP S.A., Route de Renens 2, 1008 Prilly

Construction du véhicule	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	ROTAX	Type	126 GS LC
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne *)	Construction	monobloc	Temps	2
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Carburant	B	Position	au centre
Siège longueur/genre	600 mm / avec courroie de retenue	Refroidissement	eau	Cylindres	1
Support	latéral	Alésage/Course	54 / 54	Cylindrée	123,6
Utilisation avec side-car	-	CV-impôt	0,63	Déparasitage	B
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	4,4 DIN	à min-1	7000
Rétroviseur	1/ à gauche	Couple max.Nm	6,36	à min-1	6000
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	2 = 640 mm longueur allongée x ø 140 mm		
Réservoir carburant	10 litres, matière artificielle		370 x ø 80 mm "SEM"		
Équipement spécial	=	Vmax	72 km/h	Vmax mesurée	-

Dimensions	Poids								
Longueur	2240	Hauteur	1240	avant	50	arrière	60	total	110
Largueur	840	Empattement	1450	Poids à vide	40	100	140		
Nombre de places	2	Voie	-	Répartition charge	90	160	250		
Équipement §)				Poids garantis	320				
Clignoteurs AV	-			Dimens. des pneus	3,00 - 21		4,00 - 18		
Clignoteurs AR	-			Pty/bars	- / 2,25		- / 2,25		
Catadioptre	I (E)			Charge	180		270		
Puissance génératrice	61 watts			pour Vmax	130		130		
Avertisseur	à courant alterné ou d'autres modèles homologués			Jantes	21" x 1,6		18" x 1,85		
				jantes alliage léger AKROVIT avec rayons acier					

Emissions de bruit				Emissions des gaz d'échappement				
Bt de vitesses i-e	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt dB/A	min-1	CO	HC	NO <sub>x</sub>	Ralenti CO min-1	Numéro-ATGE CH
m6	2,93	80,0	73,0 5250	3,36	6,44	-	2,4 2700	00 25001
F	G	H	J	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>		Poids à vide <u>110</u>
Marque de fabrique	<u>A P R I L I A</u>		Charge utile <u>-</u>
Type	<u>RX 125</u>		Poids total <u>320</u>
			Carburant <u>B</u>
Homologation No	CH <u>6014 04</u>		Cylindrée <u>123,6</u>
Carrosserie			CV-impôt <u>0,63</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires derrière la roue avant et la roue arrière
- \* ) Frein roue avant : à partir du No du cadre CHRXC 1196 = hydraulique, 1 disque (ajouré)

Lieu et date de l'homologation Bellach, 12.03.84  
vBE(BE)/lin

Remplace la fiche d'homologation du 12.03.84  
29.03.85 - Frein roue avant jak

Service fédéral d'homologation