

Genre du véhicule 63) Motocycle	Marque de fabrication A P R I L I A	Type R X 2 5 0 (2 places)	Fiche d'homologation No CH 6014 06
------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------

Constructeur	APRILIA s.n.c., Via G. Galilei 1, I-30033 Noale (VE)
Identification	sur la plaquette du constructeur "RX 250" numéro du cadre "CH RX D...."
Plaquette du constructeur	à droite, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Numéro-ATGE	"CH 00 25002" à droite, sur tête de direction
Identification du moteur	"244" à droite, en haut sur le bloc
Importateur	DAYTONA SHOP S.A., Route de Renens 2, 1008 Prilly

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	ROTAX
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne *)	Construction	monobloc
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Carburant	B
Siège longueur/genre	600 mm / avec courroie de retenue	Refroidissement	eau
Support	latéral	Alésage/Course	72 / 61
Utilisation avec side-car	-	CV-impôt	1,26
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	8,6 DIN
Rétroviseur	1/ à gauche	Couple max. Nm	18
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	2 - 750 mm longueur allongée x ø 120 mm 380 x ø 80 mm "SEM"
Réservoir carburant	10 litres, matière artificielle	Vmax	78 km/h
Équipement spécial	-	Vmax mesurée	-

Dimensions		Poids		avant		arrière		total	
Longueur	2260	Hauteur	1250	Poids à vide	50	70	120		
Largeur	870	Empattement	1485	Répartition charge	30	110	140		
Nombre de places	2	Voie	-		80	180	260		
Équipement §)				Poids garantis			320		
Clignoteurs AV	-			Dimens. des pneus	3,00 - 21	4,50 - 18			
Clignoteurs AR	-			Pty/bars	- / 2,25	- / 2,25			
Catadioptre	I (E)			Charge	180	320			
Puissance génératrice	-			pour Vmax	130	130			
Avertisseur	BOSCH E 20016	ou d'autres modèles homologués		Jantes	21" x 1,6	18" x 2,15			
					jantes alliage léger AKRONT avec rayons acier				

Émissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Émissions des gaz d'échappement		Émissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE	
Bt. de vitesses i-e		dB/A		dB/A	min-1			CO	HC	NO _x	CO	min-1	CH		
m5	3,06	81,0		72,0	3825			17,23	8,24	-	2,4	1500	00 25002		
F	G	H	J		R			K	L	M	N		R		

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>120</u>
Marque de fabrique	<u>A P R I L I A</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>R X 2 5 0</u>	Poids total	<u>320</u>
Homologation No	CH <u>6014 06</u>	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie		Cylindrée	<u>248</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>1,26</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires derrière la roue avant et la roue arrière
- *) Frein roue avant : à partir du No du cadre CHRXD 1052 = hydraulique, 1 disque (ajouré)

• Lieu et date de l'homologation Bellach, 12.03.84
vBE(BE)/lin

Remplace la fiche d'homologation du 12.03.84
29.03.85 - Frein roue avant jak

Service fédéral d'homologation