

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	D K W	K 125 S	CH 6047 10
Constructeur du cadre	NUERNBERGER HERCULES WERKE GmbH, Nürnberg (D) (Zweirad-Union AG)		
Constructeur du moteur	FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)		
Identification	"K 125 S" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à l'avant, sur le tube de direction		
Numéro du cadre frappé	à l'avant à droite, sur le tube de direction		
Identification du moteur	"1251/6D" à droite, latéralement sur le carter (plaquette)		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	Jeker, Haefeli & Cie AG, MONDIA-Fahrradfabrik, 4710 Balsthal		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	427 250 314	Signes fixes dans code du type	K 125 S

Construction du véhicule

Construction	-	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues
Direction	guidon	2
Embrayage	-	
Boîte c. v.	mécanique	
Nombre de vitesses	6	Ø roue entraînée
Transmission	-	
Couronne fixée	-	
Pédalier	-	
Tour complet du pédalier	- Longueur des manivelles -	
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque, levier	
Frein roue arrière	mécanique, expansion interne, tringles, pédale	
Guidon réglable	-	Selle réglable
Longueur du siège	610 mm	Genre du siège av. courroie retenue

Moteur

Marque	SACHS	Type	1251 / 6D
Construction	monobloc	Temps	2
Carburant	B / mélange	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindres	1
Alésage	54	Course	54
Cylindree	124	CV-impôt	0,63
Puissance en CV	17 DIN	à 1/min	7500
1/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburateur	-	Gicleur principal	-
Bruit	81 (*) dB/A	à 1/min	7500
Silencieux	1 = 850 x Ø 83 mm		
Sil. d'aspiration	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B		

Équipement

Indicateur de vitesse	km/h
Rétroviseur	1/ à gauche
Antivol	verrou sur la direction
Réservoir carburant	-
Nombre de places	2 av

Dimensions

Longueur	1940	Porte à faux	av 320
Largeur/Larg. du guidon	610		ar 320
Hauteur	1000	Empattement	1300

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	50	65	115
Charge utile	30	110	140
Poids total	80	175	255
Garantie fabr.	300		
Dimens. pneus +)	2,75 - 17	3,00 - 17 (2 jantes de 1,6x17)	
Pty/bar	R / 2,8	R / 2,8	
Charge	160	190	
pour V max	150	150	
Vitesse maximale selon le constructeur	120 km/h		
Vitesse maximale testée	- km/h		

Equipement			
Feu de route		CEV K 21067 / 21068	
Feu de croisement		CEV K 21067 / 21068	
Feu de position		-	
Feu rouge		ULO K 12458	
Feu stop		ULO K 12458	
Clignoteurs	av -		ar -
Catadioptrés aux pédales		Catadioptré	ar I (E) §)
Eclairage plaque		1/ combiné avec feu rouge	
Avertisseurs		CEV IGM 0202 KA	
Puissance de la dynamo			
Béquille		centrale	
Utilisation av. side-car		non admise	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle		
Marque et type	D K W	K 125 S	
Homologation			
No	CH	6047 10	
Places	total	2	avant
Poids à vide	115		Carburant B / mélange
Charge utile	-		CV-impôt 0,63
Poids total	300		Cylindrée 124

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : éléments caoutchoucs entre les ailettes de refroidissement du cylindre et de la culasse.
- +) Variante de pneus : AV + AR = 3,00 - 17 Reinforced, charge 190 (2,8) V-max 150 km/h, jantes = 1,6 x 17 ou 1,85 B x 17.
- §) Equipement : le catadioptré d'origine est trop petit; il en est monté 1 complémentaire I (E); une bavette est exigée à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 16.10.75 / 16.03.76

Homologation fédérale des types de véhicules