

Catégorie

Marque

Désignation du type / Signe de reconnaiss.

Bordereau-type

Voit. de tourisme

CADILLAC

62

Sedan

N° 607

Moyens de reconnaissance du type Désignation "Style No. 50-62.. " sur plaquette du constructeur
 N° de châssis frappé A l'avant, à droite, sur face sup. du longeron, vers fourche & sur plaquette
 N° de moteur frappé A l'avant, à droite, sur face frontale de la ligne de cylindres
 Constructeur du châssis CADILLAC Motor Division of G.M.C., FLINT (Michigan) U.S.A.
 Constructeur du moteur CADILLAC Motor Division of G.M.C., FLINT (Michigan) U.S.A.

MOTEUR

Marque et type CADILLAC V-8
 Genre Moteur en V., s. en tête
 Carburant Benzine
 Nombre cyl. 8 Temps 4
 Alésage 96,836 mm.
 Course 92,073 mm.
 C.V.-Impôt 27,628
 Cylindrée totale 5'424 cm³
 C.V. frein 162
 Refroidissement Eau
 Empl. du moteur A l'avant

CHASSIS

Nombre d'essieux 2
 Entraînement sur roues arrières
 1. Frein A pied : Hydraulique,
 sur les 4 roues
 2. Frein A main : Mécanique
 sur roues arrières
 3. Frein —
 Frein de remorque —
 Direction A gauche
 Crochet de remorque —
 Nombre de vit. avant 4 Hydramatic
 Vit. en 1^{re} vit. en prise dir.

CARROSSERIE

Constructeur CADILLAC Mot.Div.
 Genre/Forme
 Limousine
 (Sedan 4-Door)
 Nombre de portes 4
 Nombre de places ass. Total 6-7
 Avant 3 Milleu — Arrière 3-4
 Nombre de places debout —
 Pour motos : Siège arrière —
 Sidecar —

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	— kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	1'045 kg.	895 kg.	1'940 kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)	kg.	kg.	— kg.
Pneumatiques: Dimension	8.00 - 15	6 Ply	simples
Capacité de charge (par pneu 671 kg.)	par essieu 1'342 kg.	1'342 kg.	

ATTESTATION DE TYPE

COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque Dispositifs GALLAY

1) Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cuiller

1)

Feux de position 2, combinés av. lampes brouill. Feux rouges 2, combinés

*)

Feux stop 2, combinés

*) Eclairage du N° de contr. 1, à l'arr. au centre.

Indicateurs de direction: Syst. 4, feux clignotants av. lampe-témoin

Emplacement Avant = Sous les phares
Arr. = combinés av. feu stop

Avertisseur 1, électr. 2 tons av. interrupt.

Essuie-glace 2, à dépression

DIMENSIONS

Voie	avant	1'500	mm.
	arrière	1'610	mm.
Largeur hors-tout	AV.	AR. 2'045	mm.
Empattement		3'200	mm.
Longueur hors-tout		5'480	mm.
Hauteur (non chargé)		1'620	mm.
Garde au sol		190	mm.
Porte à faux, arrière		1'380	mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)		—	mm.
Crochet de remorque (porte à faux)		—	mm.
Diamètre de braquage ext. gauche		13,30	m.
Diamètre de braquage ext. droite		13,00	m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge	mm.
Largeur du pont de charge	mm.
Hauteur Intérieure	mm.
Haut. du pont dep. le sol	mm.
Ridelles (hauteur)	mm.

OBSERVATIONS

*) Les feux clignotants arrières sont combinés avec les feux rouges et feux stop; ils fonctionnent alternativement avec les feux stop.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

1) Phares: Dispositifs montés par l'importateur.
(ampoules Bilux à cuiller)

Lieu et date de l'expertise-type

Bienne, le 17.5.1950

La commission d'expertises-types

Voiture de Tourisme	CADILLAC			No 607
------------------------	----------	--	--	-----------

T. No. 607 Pw. CADILLAC 62

B. Mai 52

Leut Liste No. 6 v. Juni 51, kann dieses Fz. mit 4 Ply Reifen (anstatt 6 Ply) ausgerüstet werden.
