

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocyclette	BENELLI	Z / 1 P (125/2C-SB)	CH 6070 11
Constructeur du cadre	F.lli BENELLI S.p.A., Viale Mameli 22, 61100 Pesaro (I)		
Constructeur du moteur	F.lli BENELLI S.p.A., Viale Mameli 22, 61100 Pesaro (I)		
Identification	"Z/1P" devant le No du cadre et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à gauche, à l'avant sur le cadre		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur le tête de direction		
Identification du moteur	"Z/1P" devant le No du moteur, à droite, sur le carter du vilebrequin, sous le cylindre		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	DERONI HANDELS-AG, St.-Gallerstrasse, 9325 Roggwil et MOTOSPORT IMPORT SA, 1950 Sion		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	Z/1P * 10 972 *	Signes fixes dans code de type	Z / 1 P

Construction du véhicule				Moteur			
Construction	-	Marque	BENELLI	Type	Z / 1 P		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Construction	en ligne	Temps	2
Direction	guidon			Carburant	B / mélange	Position	au centre
Embrayage	-			Refroidissement	air	Nombre cylindres	2
Boîte c. v.	mécanique			Alésage	42,5	Course	44,0
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée	-	Cylindrée	125	CV-impôt	0,63
Transmission	-			Puissance en CV	15 CUNA	à 1/min	8100
Couronne fixée	-			1/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Pédalier	-			Marque carburateur	-	Gicleur principal	-
Tour complet du pédalier	-	Longueur des manivelles	-	Bruit	82 dB/A	à 1/min	8100
Frein roue avant	hydraulique, 1 ou 2 disques			Silencieux	2 = 754 x Ø 70 mm	BG D.G.M.	31060 S
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne, pédale			Sil. d'aspiration	-		
Guidon réglable	-	Selle réglable	-	Mesure des gaz	-		
Longueur du siège	630 mm	Genre du siège	av. courroie retenue	Déparasitage	OCE, arriere 8, chiffres 3+4 = B		

Équipement				Poids			
Indicateur de vitesse	km/h			avant	arrière	total	
Rétroviseur	1 à gauche			Poids à vide	57	70	127
Antivol	verrouillage de la direction			Charge utile	20	120	140
Réservoir carburant	-			Poids total	77	190	267
Nombre de places	2	av.	-	Garantie fabr.	-	-	335
				Dimens. pneus	2.75 - 18	3.25 - 18	+))
				Ply / bar	2 / 2,25	4 / 2,8	
Dimensions				Charge	135	240	
Longueur	2030	Porte à faux	av 310	pour V max	150	150	
Largueur/Larg du guidon	760		ar 400	Vitesse maximale selon le constructeur			108,7 km/h
Hauteur	1035	Empalement	1320	Vitesse maximale testée			km/h

Equipement

Feu de route	CR	(E)	
Feu de croisement	CR	(E)	
Feu de position	A	(E)	
Feu rouge	CEV	CH 1 8230 01	
Feu stop	CEV	CH 1 8230 01	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres aux pédales			ar I (E)
Eclairage plaque		1/ combiné	Catadioptre
Avertisseurs		APRILIA CH 5 2101 01	
		ou d'autres modèles homologués	
Puissance de la dynamo		--	
Béquille		centrale	
Utilisation av. side-car		--	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motorcycle		
Marque et type	B E N E L L I		Z / 1 P
Homologation			
No	CH	6070 11	
Places	total	2	avant
Poids à vide		127	Carburant B / mélange
Charge utile		-	CV-impôt 0,63
Poids total		335	Cylindrée 125

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Variante de pneu à l'avant : 3.00 - 18 charge 200 (2,8) V-max. 150 km/h.
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation

Roggwil, 08.02.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Motocycle

B E N E L L I

Z / 1 P (125/2C-SE)

CH 6070 11

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 02.06.78 - Ba

Nouvel importateur principal: SID MOTO GUZZI SA., Avenue de Lausanne 65, 1950 Sion

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,14 = 81 dB/A

à proximité de l'échappement: à gauche et à droite 90/89 dB/A à 5000 t/min (raisons techn.)

Mesure des gaz : CO corr. 2,95 %