

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	B M W	R 75 / 7 (1 place)	CH 6072 11
Constructeur du cadre	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München (D)		
Constructeur du moteur	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München (D)		
Identification	"R 75/7" de chaque côté sur le bloc-moteur et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	"CH 6072 11" sur plaquette MOTAG, à gauche, latéralement à l'arrière sur le cadre *)		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur tôle d'appui entre le cadre et la tête de direction		
Identification du moteur	à droite, sur tôle d'appui entre le cadre et la tête de direction		
Fiche d'homologation No	"246/3" à gauche, sur le bloc, à côté de l'ouverture de remplissage d'huile		
Importateur principal	EMW - MOTAG SA, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	prototype	A partir du numéro du moteur Signes fixes dans code du type	- R 75 / 7

Construction du véhicule	-		
Construction	-		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Direction	s.d. avec amortisseur hydraulique, réglable		
Embrayage	-		
Boîte c. v.	mécanique non synchronisée		
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée	-
Transmission	-		
Couronne fixée	-		
Pédalier	-		
Tour complet du pédalier	-		
Frein roue avant	Longueur des manivelles - levier à hydraulique, à disque, s.d. disque dble droite		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne, pédale à droite		
Guidon réglable	-		
Longueur du siège	450 mm	Selle réglable	-
		Genre du siège	-
Moteur	Marque	B M W	Type 246 / 3
	Construction	cyl. opposés	Temps 4
	Carburant	B	Position centre
	Retroildissement	air	Nombre cylindres 2
	Alésage	82	Course 70,6
	Cylindrée	746	CV-impôt 3,79
	Puissance en CV	50 DIN	à V/min 6200
	V/min du moteur	-	à 30 km/h -
	Marque carburateur	-	Gicleur principal -
	Bruit	78 dB(A)	à t/min 4650 (3/4)
	Silencieux	2 = 860 x Ø 100 mm	-
	Sil. d'aspiration	-	-
	Mesure des gaz	-	-
	Déparasitage	OCS, annexe B, chiffres 3+4 = B	

Équipement	-		
Indicateur de vitesse	km/h	-	
Rétroviseur	1/ à gauche		
Antivol	verrou sur la direction		
Réservoir carburant	-		
Nombre de places	1	av	-
Dimensions	-		
Longueur	2220	Porte à faux	av 330
Largeur/Larg. du guidon	750		ar 410
Hauteur	1100	Empattement	1480
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	100	120	220
Charge utile	10	60	70
Poids total	110	180	290
Garantie fabr.	-		
Dimens. pneus	3,25 H 19	4,00 H 18	**)
Ply/bar	4 / 2,9	4 / 2,9	-
Charge	210	270	-
pour V max	210	270	-
Vitesse maximale selon le constructeur	-		165 km/h
Vitesse maximale testée	-		km/h

Équipement	HCR H4 (E)
Feu de route	HCR H4 (E)
Feu de croisement	A (E) dans HCR §)
Feu de position	HELLA K 11539
Feu rouge	HELLA K 11539
Feu stop	
Clignoteurs	av ULO K 22750 SAE §) ar ULO K 22750
Catadioptrés aux pédales	- Catadioptré ar I (E)
Eclairage plaque	3/ combiné
Avertisseurs	FIAMM IGM 2499 KA E2 838 CH 5 0602 01
	ou d'autres modèles homologués
	-
Puissance de la dynamo	centrale et latérale
Béquille	
Utilisation av. side-car	non

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle		
Marque et type	B M W	R 75 / 7	
Homologation			
No	CH	6072 11	
Places	total	1	avant
Poids à vide		220	Carburant B
Charge utile		-	CV-impôt 3,79
Poids total		398	Cylindrée 746

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Identification : la présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules portant une plaquette "MOTAC" avec le No d'homologation.
- **) Variante de jantes : jantes en alliage léger avec rayons métalliques ou sur demande des roues en alliage léger coulé avec les désignations suivantes:
roue AV = RONAL 36 311 233 453 BMW roue AR = TPS 30.31-1 235 667 BMW.
- §) Carrosserie : livrable sur demande avec carénage intégral BMW type RS1. Feu de position A (E) séparé au-dessus du phare (angle de visibilité); clignoteurs AV 1 (E).
Bavette exigée à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation

Dielsdorf, 21.09.76

Homologation fédérale des types de véhicules