

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

R 80 / 7

CH 6072 19

Motoycle

B M W

(2 places)

Constructeur B M W MOTORRAD GMBH, 8000 München 40 / RFA

Identification "R 80 / 7" frappé sur le cadre, derrière le No du cadre / "BMW 247, Ausf, G" sur la plaquette du constructeur
"CH 6072 19" sur la plaquette de l'importateur (exigée pour l'immatriculation)

Plaquette du constructeur à droite, entre le cadre et la tête de direction / plaquette de l'importateur à gauche, à l'AR, latér. sur le cadre

Numéro du cadre à droite, entre le cadre et la tête de direction

Identification du moteur " 8 " au pied de chaque cylindre

Vehicule homologué 6 025 144 * R 80/7

Importateur principal B M W (SCHWEITZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Autres importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2

Boîte c. v. mécanique

Nombre de vitesses 5

Frein roue avant hydraulique, à disque simple ou double

Frein roue arrière mécanique, exp. interne ou hydraulique, disque

Longueur du siege 665 mm

Genre du siege avec rebord et poignée à l'arrière

Béquille centrale et latérale

Utilisation avec side-car non

Indicateur de vitesse km/h

Rétroviseur à gauche

Antivol verrouillage de la direction

Equipement spécial -

Moteur

Marque B M W

Construction cyl. opposés Type 8

Carburant B Temps 4

Refroidissement air Position au centre

Alésage 84,8 Nombre cylindres 2

Cylindrée 797 Course 70,6

Puissance en CV 55 DIN CV-impôt 4,06

Silencieux 2 = 860 x ø 100 à l/min 7000

Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz CO corr. 2,3 %

V-max 172 km/h

Brut

Avec le véhicule en marche 50 km/h, M3, 1A 3,2 = 75,75 dB/A

A proximité de l'échappement 98,5 dB/A à l/min 5250

Dimensions

Longueur 2180 Hauteur 1080

Largeur 746 Empattement 1480

Nombre de places 2

Poids avant arrière total

Poids à vide 100 120 220

Répartition du poids 30 110 140

Poids total 130 230 360

Poids garantis 398

Dimension des pneus 3,25 H 19 4,00 H 18 jantes *

Ply/bars 4 / 2,9 4 / 2,9

Charge 210 270

pour V-max 210 210

Equipement 5)

HCR H4 (E)

Feu de route HCR H4 (E)

Feu de croisement A (E) dans HCR

Feu de position ULO K 22750 SAE

Clignoteurs AV HELLA K 11539

Feu rouge HELLA K 11539

Feu stop ULO K 22750 SAE

Clignoteurs AR I (E)

Catadioptré combiné

Eclairage plaque -

Puissance dynamo FIAMM ICM 2499 KA E2 838 / CH 5 C602 01

Avertisseur ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle	Poids à vide	220
Marque de fabrique	B M W	Poids total	398
Type	R 80 / 7	Carburant	B
Homologation No CH	6072 19	Cylindrée	797
Nombre de places	2	CV-impôt	4,06

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

* Jantes : en alliage léger avec rayons en fil d'acier ou sur demande roues en fonte d'alliage léger avec les désignations suivantes:

avant	:	1 237 231	Ronal
		1 237 549 + 1 237 550	Pedrini
		1 236 574	Alu-Metall
		1 233 453	Ronal
		1 235 665	Pedrini
arrière/ frein à disque	:	1 236 469	Pedrini
		1 236 467	Alu-Metall
arrière/ frein à expansion interne	:	1 238 052	Alu-Metall
		1 233 828	Ronal
		1 235 667	Pedrini

§) Livrable sur demande avec carrosserie BMW intégrale type RS1, avec feu de position A (E) séparé au-dessus du phare (angle de visibilité) et clignoteurs AV 1 (E).

Une bavette est exigée à l'arrière.

Motocycle

B M W

R 80 / 7

(2 places)

CH 6072 19

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 31.01.78 à Berne - BrVariante du type : "Ausführung F" sur la plaquette du constructeurPuissance CV : 50 DIN à 7250 t/min.Mesures du bruit selon l'OCE:avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,36 = 79,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 100 dB/A à 5440 t/minMesure des gaz : CO corr. 2,95 % à 780 t/min.