

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	B M W	R 4 5 (1 place)	CH 6072 20
Constructeur	B M W MOTORRAD GmbH, 8000 München 40 (D)		
Identification	"R 45" frappé derrière le No du cadre. - "BMW 248 modèle B" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette du constructeur	"CH 6072 20" sur la plaquette de l'importateur (obligatoire pour l'admission sous ce No d'homologation)		
Numero du cadre	à droite, sur tôle d'appui entre le cadre et le tube de direction / plaquette de l'importateur: à gauche, à l'arrière		
Identification du moteur	à droite, sur tôle d'appui entre le cadre et le tube de direction sur le cadre		
Véhicule homologué	"45" à gauche, à l'avant au pied du cylindre		
Importateur principal	6 300 018		
Autres importateurs	B M W (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf		
	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boite c.v.	mécanique	Marque	B M W
Nombre de vitesses	5	Construction	cyl. opposés
Frein roue avant	hydraulique, à 1 ou 2 disques (ajouré)	Carburant	B
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Refroidissement	air
Longueur du siège	420 mm	Alésage	70
Genre du siège	-	Cylindrée	473
Bequille	centrale + latérale	Puissance en CV	26 kW (35 DIN)
Utilisation avec side-car	non admise	Silencieux	2 = 770 x ø 100 mm
Indicateur de vitesse	km/h	Déparasitage	OCB, annexe B, chiffres 3+4 = B
Retroviseur	1/ à gauche	Mesure des gaz	CO corr. 2,2 %
Antivol	verrouillage du guidon	V-max	160 km/h
Equipement spécial	-	Bruit	
		Avec le véhicule en marche	50 km/h, M3, IA 3,89 = 79 dB/A
		A proximité de l'échappement	100 dB/A à 1/min 5437

Dimensions			
Longueur	2150	Hauteur 1240	
Largeur	680	Empattement 1410	
Nombre de places	1		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	95	112	207
Répartition du poids	20	50	70
Poids total	115	162	277
Poids garants			398
Dimension des pneus	3,25 S 18	4,00 S 18	+)
Ply/bars	4 / 2,1	4 / 2,3	
Charge / V-max.	200 / 180 km/h	270 / 180 km/h	
pour V-max			

Equipement	
Feu de route	HCR (B)
Feu de croisement	HCR (B)
Feu de position	A (B) dans HCR
Clignoteurs AV	ULO K 22750 SAE
Feu rouge	HELLA K 12488 SAE
Feu stop	HELLA K 12488 SAE
Clignoteurs AR	ULO K 22750 SAE
Catadioptré	I (E)
Eclairage plaque	combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	BOSCH E 20016 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>207</u>
Marque de fabrique	<u>B M W</u>	Poids total	<u>398</u>
Type	<u>R 45</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6072 20</u>	Cylindrée	<u>473</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>2,41</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

+ ) Variantes de pneus : AV = 3,25 - 18 R Terrain B charge 240 (2,8) V-max. 150 km/h } valables seulement comme pneus d'hiver  
 AR = 4,00 - 18 R Trial 320 (2,8) 150 km/h }

Jantes : AV = 1.85 B x 18 jantes en alliage léger coulé BMW ou en alliage léger à base creuse avec rayons  
 AR = 2.50 B x 18 en acier.

Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

(12)