

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	B M W	R 4 5 (2 places)	CH 6072 21
Constructeur	B M W MOTORRAD GmbH, 8000 München 40 (D)		
Identification	"R 45" frappé derrière le No du cadre. - "BMW 248 modèle B" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette du constructeur	"CH 6072 21" sur la plaquette de l'importateur (obligatoire pour l'admission sous ce No d'homologation)		
Numero du cadre	à droite, sur tôle d'appui entre le cadre et le tube de direction / plaquette de l'importateur: à gauche, à l'arrière sur le cadre		
Identification du moteur	"45" à gauche, à l'avant au pied du cylindre		
Vehicule homologué	-		
Importateur principal	B M W (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boite c v.	mécanique		
Nombre de vitesses	5		
Frein roue avant	hydraulique, à 1 ou 2 disques (ajouré)		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		
Longueur du siège	660 mm		
Genre du siège	avec courroie de retenue		
Bequille	centrale + latérale		
Utilisation avec side-car	non admise		
Indicateur de vitesse	km/h		
Retroviseur	1/ à gauche		
Antivol	verrouillage du guidon		
Equipement special	-		

Moteur

Marque	B M W	Type	47 2V 21
Construction	cyl.opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	au centre
Retroidissement	air	Nombre cylindres	2
Alésage	70	Course	61,5
Cylindrée	473	CV-impôt	2,41
Puissance en CV	26 kW (35 DIN)	à t/min	7250
Silencieux	2 = 770 x ø 100 mm		
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B		
Mesure des gaz	CO corr. 2,2 %		
V-max	160 km/h		
Bruit	-		
Avec le véhicule en marche	50 km/h, M3, 1A 3,89 = 79 dB/A		
A proximité de l'échappement	100	dB/A à t/min	5437

Dimensions

Longueur	2150	Hauteur	1240
Largeur	680	Empattement	1410
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	95	112	207
Repartition des poids	30	110	140
Poids total	125	222	347
Poids garants			398
Dimension des pneus	3,25 S 18	4,00 S 18	+
Ply/bars	4 / 2,1	4 / 2,3	
Charge / V-max.	200 / 180 km/h	270 / 180 km/h	
Pour V-max			

Equipement

Feu de route	HCR (E)
Feu de croisement	HCR (E)
Feu de position	A (E) dans HCR
Clignoteurs AV	ULO K 22750 SAE
Feu rouge	HELLA K 12488 SAE
Feu stop	HELLA K 12488 SAE
Clignoteurs AR	ULO K 22750 SAE
Catadioptre	I (E)
Eclairage plaque	combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	BOSCH E 20016 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>207</u>
Marque de fabrique	<u>B M W</u>	Poids total	<u>398</u>
Type	<u>R 45</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6072 21</u>	Cylindrée	<u>473</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,41</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variantes de pneus : AV = 3,25 - 18 R Terrain B charge 240 (2,8) V-max. 150 km/h) valables seulement comme pneus d'hiver
 AR = 4.00 - 18 R Trial 320 (2,8) 150 km/h)

jantes : AV = 1.85 B x 18 jantes en alliage léger coulé BMW ou en alliage léger à base creuse avec rayons
 AR = 2.50 B x 18 en acier.

Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

(W