

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

B M W

R 8 0 (1 place)

CH 6072 24

Constructeur

BMW MOTORRAD GMBH, 8000 München 40 (D)

Identification

sur la plaquette du constructeur = "BMW 247 modèle . 797 cm³"

sur la plaquette de l'importateur = "CH 6072 24"

Plaquette du constructeur

à droite, à l'avant latéralement sur cadre / plaquette de l'importateur: à gauche, à l'AR sur le support de

Numéro du cadre

à droite, à l'avant latéralement sur cadre

[1'échappement

Identification du moteur

"8"+"A" (50 CV) ou "8"+"B" (55 CV) à gauche, au pied du cylindre

Véhicule homologué

6030251

Importateur principal

BMW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf

Autres importateurs

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

5

Frein roue avant

hydraulique, 2 disques (ajourés)

Frein roue arrière

mec. exp. interne ou hydraul. 1 disque (ajouré)

Longueur du siège

450 mm

Genre du siège

-

Béquille

centrale + latérale

Utilisation avec side-car

non admise

Indicateur de vitesse

km/h

Retroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrou au guidon

Equipelement spécial

S.d. avec cockpit-intégral-Touring

Dimensions

Longueur

2180

Hauteur

1080

Largeur

750

Empattement

1480

Nombre de places

1

Poids

avant

110

arrière

120

total

230

Poids à vide

Répartition du poids

15

55

70

Poids total

125

175

300

Poids garantis

-

-

398

Dimension des pneus

3.25 R 19

4.00 R 18 +)

Ply/bars

4 / 2,9

3 / 2,9

Charge / V-max

210 / 210

270 / 210

Moteur

Marque

B M W

Type

80 2V Z1 **)

Construction

cyl. opposés

Temps

4

Carburant

B

Position

au centre

Refroidissement

air

Nombre cylindres

2

Alésage

84,8

Course

70,6

Cylindrée

797

CV-impôt

4,06

Puissance en CV

41 kW (55 DIN)

à t/min

7000 **)

Silencieux

2= 860 x Ø 100 mm ZS 120 + ZS 121

Déparasitage

OCE, annexe 8. chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz

CO-corr. 2,30 % à 770 min⁻¹

**)

V-max

172 km/h / 50 CV = 165 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche 50 km/h, M3, 1A 3,2 = 75,75 dB/A **)

A proximité de l'échappement 98,5 dB/A à t/min 5250 **)

Equipelement

Feu de route

HCR (E)

Feu de croisement

HCR (E)

Feu de position

A (E)

Clignoteurs AV

ULO K 22750 ou 1 (E)

Feu rouge

HELLA K 12488 / CH 1 0215

Feu stop

HELLA K 12488 / CH 1 0215

Clignoteurs AR

ULO K 22750

Catadioptr

I (E)

Eclairage plaque

1/ combiné avec feu rouge

Puissance dynamo

-

Avertisseur

FIAMM CTP CH 5 0602 01 ou d'autres modèles hom.

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>230</u>
Marque de fabrique	<u>B M W</u>	Poids total	<u>398</u>
Type	<u>R 8 0</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6072 24</u>	Cylindrée	<u>797</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>4.06</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Modèles : R 80/7 et R 80/TIC = Variantes d'équipement
- **) Variante de la puissance du moteur: type : 80 2V Z2 / Identification: "8"+"A"
 puissance : 37 kW (50 CV/DIN) à 7250 min⁻¹
 mesures du bruit : avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 3,36 = 79,5 dB/A
 à proximité de l'échappement: 100 dB/A à 5440 min⁻¹
 mesure des gaz : CO-corr. 2,95 % à 780 min⁻¹
- +) Jantes et roues : roues intégrales en alliage léger AV = 1.85 B x 19, AR = 2.50 B x 18
Marque No de fabrication
 ALU-METALL 1236574 ou 1238052 ou 1236467
 RONAL 1233453 ou 1233828 ou 1237231
 PEDRINI 1235667 ou 1235665 ou 1236469 ou 1237550
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière

Lieu et date de l'homologation
 Bellach, 30.11.1978

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation