

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	B M W	R 1 0 0 (2 places) *	CH 6072 27
Constructeur	BMW MOTORRAD GMBH, 8000 München 40 (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "BMW 247 modèle . 980 cm ³ " sur la plaquette de l'importateur = "CH 6072 27"		
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur cadre / plaquette de l'importateur: à gauche, à l'AR sur le support de		
Número du cadre	à droite, à l'avant latéralement sur cadre		[l'échappement
Identification du moteur	"1" à gauche, au pied du cylindre		
Véhicule homologué	6155329 (R 100 RT) / 6070071 (R 100 S) / 6050269 (R 100 T)		
Importateur principal	BMW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	B M W
Boîte c. v.	mécanique	Construction	cyl. opposés
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés)	Refroidissement	air
Frein roue arrière	méc. exp. interne ou hydraul. 1 disque (ajouré)	Alésage	94
Longueur du siège	670 mm	Cylindrée	980
Genre du siège	avec rebord	Puissance en CV	51 kW (70 CV/DIN)
Béquille	centrale + latérale	et l/min	7250
Utilisation avec side-car	non admise	Silencieux	2= 860 x Ø 100 mm ZS 188 + ZS 189
Indicateur de vitesse	km/h	Déparasitage	OCE, annexe 8. chiffres 3+4 = B
Rétroviseur	1/ à gauche	Mesure des gaz	CO-corr. 2,6 % à 725 min ⁻¹
Antivol	verrou au guidon	V-max	193 km/h
Équipement spécial	S.d. avec cockpit-intégral-Touring	Bruit	
		Avec le véhicule en marche	50 km/h, M3, 1A 3,0 = 78 dB/A
		A proximité de l'échappement	99 dB/A à l/min 5450

Dimensions				Équipement	
Longueur	2180	Hauteur	1300	Feu de route	HCR (E)
Largeur	630	Empattement	1480	Feu de croisement	HCR (E)
Nombre de places	2			Feu de position	A (E)
Poids				Clignoteurs AV	ULO K 22750 ou 1 (E)
Poids à vide	avant 105	arrière 140	total 245	Feu rouge	HELLA K 12488 / CH 1 0215
Répartition du poids	17	123	140	Feu stop	HELLA K 12488 / CH 1 0215
Poids total	122	263	385	Clignoteurs AR	ULO K 22750
Poids garantis			398	Catadioptré	I (E)
Dimension des pneus	3.25 H 19	4.00 H 18 +)		Eclairage plaque	1/ combiné avec feu rouge
Ply/bars	4 / 2,9	3 / 2,9		Puissance dynamo	-
Charge / V-max	210 / 210	270 / 210		Avertisseur	FIAMM CTP CH 5 0602 01 ou d'autres modèles hom.

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>245</u>
Marque de fabrication	<u>B M W</u>	Poids total	<u>398</u>
Type	<u>R 1 0 0</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6072 27</u>	Cylindrée	<u>980</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>4,99</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Modèles : avec la puissance du moteur 65 CV/DIN = R 100 T, R 100 TIC
avec la puissance du moteur 70 CV/DIN = R 100 S, R 100 RT, R 100 RS
(se différencient par les accessoires).
- **) Variante de la puissance du moteur: type : 10 2V. Z2 / Identification: "605" les 3 premiers chiffres du No du moteur.
puissance : 47 kW (65 CV/DIN) à 6600 min⁻¹
silencieux : marqués: ZS 120 / ZS 121
mesure du bruit: avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, IA 2,91 = 77 dB/A
à proximité de l'échappement: 97,25 dB/A à 4950 min⁻¹
mesures des gaz: CO-corr. 2,1 % à 710 min⁻¹
- +) Jantes et roues : roues intégrales en alliage léger AV 1.85 B x 19 AR 2.75 C x 18
Marque: No de fabrication
ALU-METALL 1236574 ou 1236467 ou 1238052
RONAL 1233453 ou 1233828 ou 1237231
PEDRINI 1235665 ou 1236469 ou 1235667 ou 1237550
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

Remplace FH CH 6072 27 du 30.11.1978

Modèles

(18.5.1979)

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 30.11.1978

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation