

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

B M W

R 4 5

(2 places)

CH 6072 33

(à partir du No du cadre 6 271 108)

Constructeur Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, D-8000 München / BRD

Identification sur la plaquette du constructeur "BMW 243 modèle B

derrière le No du cadre "R 45"

Plaquette du constructeur à droite, sur tôle entre cadre et tube de direction

Numéro du cadre à droite sur la tôle protectrice entre le cadre et le tube de direction

Identification du moteur "47 2V A" à gauche, en bas latéralement sur le bloc

Véhicule homologué 6271 638

Importateur principal B M W (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf

Autres importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2

Boîte c. v. mécanique

Nombre de vitesses 5

Frein roue avant hydraulique, 1 disque ou 2 disques (ajourés)

Frein roue arrière mécanique, à expansion interne

Longueur du siège 640 mm

Genre du siège avec courroie de retenue

Béquille centrale + latérale x)

Utilisation avec side-car non autorisée

Indicateur de vitesse km/h

Rétroviseur 1/à gauche

Antivol verrou au guidon

Équipement spécial -

Moteur

Marque B M W Type 47 2V A

Construction cyl. opposés Temps 4

Carburant B Position au centre

Refroidissement : air Nombre cylindres 2

Alésage 70,0 Course 61,5

Cylindrée 473 CV-impôt 2,41

Puissance 26 kW (DIN) à l/min 7250

Silencieux 2 pots = 750xØ 105 "ZS 212" "ZS 213"

Déparasitage ECS-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz CO corr. 2,3 %

V-max 148 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche voir fiche des émissions

à l'arrêt 79,5 dB(A) à l/min 5440

Dimensions

Longueur 2150 Hauteur 1150

Largeur 680 Empattement 1400

Nombre de places 2

Poids avant 90 arrière 110 total 200

Poids à vide 10 130 140

Répartition du poids 100 240 340

Poids total 398

Poids garants

Dimension des pneus 2.25 S 18 4.00 S 18 Jantes +)

Ply / bars - / 2,5 - / 2,5

Charge / Vmax 200 / 180 280 / 180

Équipement §)

Feu de route HCR (E)

Feu de croisement HCR (E)

Feu de position A (E) dans HCR

Clignoteurs AV ULS K 22750 SAE

Feu rouge OLSA K 12498 SAE

Feu stop OLSA K 12498 SAE

Clignoteurs AR ULS K 22750 SAE

Catadioptré I (E)

Éclairage plaque combiné

Puissance dynamo -

Avertisseur BOSCH E 20016 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>200</u>
Marque de fabrication	<u>B M W</u>	Poids total	<u>398</u>
Type	<u>R 4 5</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6072 33</u>	Cylindrée	<u>473</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,41</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Jantes : AV = 1.85 B x 18 AR = 2.50 x 18
roues en alliage léger coulé "BMW" ou jantes à base creuse en alliage avec rayons acier.
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.
- x) Béquille : béquille latérale avec rotule et patte de rappel; admise selon décision de l'OFF.