

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Motocycle	B U L T A C O	Al p i n a moteur: JM (350 cm ³)	CH 6076 06

Constructeur du cadre Compania Espanola de Motores S.A., San Adrian de Besos (E)
 Constructeur du moteur id.
 Identification "Alpina" sur plaquette du constructeur, "JB" devant No du cadre
 Plaquette constructeur A l'avant sur tube de direction
 Numéro du cadre frappé A droite sur tube de direction
 Signe ident. du moteur "JM -" devant No du moteur, à droite en haut sur bloc
 Fiche d'homologation No -
 Importateur principal BULTACO-SUISSE, Orlando Calender, 9491 Schaap / FL
 A partir du No de cadre - A partir du numéro du moteur -
 Véhicule homologué JB 11 601000 Signes fixes dans code du type 'JB

CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction	cadre en tubes	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 2
Direction	-	
Embrayage	-	
Boîte c.v.	mécanique non synchronisée	
Nombre de vitesses	5	β roues entraînées -
Transmission	-	
Couronne fixée	-	
Pédalier	-	
Tour complet du pédalier	- Long. levier pédale -	
Frein roue avant	mécanique, expansion interne	
Frein roue arrière	mécanique, expansion interne	
Guidon réglable	- (avec courroie de	
Longueur du siège	600	Genre du siège (retenu)

MOTEUR

Marque	BULTACO	Type	J M
Construction	monobloc	Temps	2
Carburant	mélange	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindr.	1
Alésage	83,2	Course	64
Cylindrée	348	CV-impdt	1,77
Puissance en CV	22,7 DIN	à t/min	6000
t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburant.	-	Gicleur princ.	-
Bruit	81 dB/A	à t/min	4500 = (3/4)
Silencieux	1/320x100x60	1/150x140x60x60	(trapèze) *
Sil.d'aspiration	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffre 4 "R"		

EQUIPEMENT

Indicateur de vitesse	km/h
Rétroviseur	1/à gauche
Antivol	verrou de direction
Nombre de places	t 2 av

POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	46	59	105
Charge utile	29	111	140
Poids total	75	170	245
Garantie fabr.	-	-	320
Dimens. pneus	3,00-21	4,00-18	
Ply / atü	/ 1,1	- / 1,2	
Charge pour V max	150	270	
Vitesse maximale selon le constructeur	150	150	
Vitesse maximale testée			100 km/h

DIMENSIONS

Longueur	1090	Porte à faux	av 290
Largueur / Larg. du guidon	900		ar 400
Hauteur	1140	Empattement	1300

EQUIPEMENT

Feu de route	<u>HELLA K 11103</u>	
Feu de croisement	<u>id.</u>	
Feu de position	<u>id.</u>	
Feu rouge	<u>R-S1 (E)</u>	
Feu stop	<u>R-S1 (E)</u>	
Clignoteurs	av _____	ar _____
Catadioptrés aux pédales	Catadioptré	ar <u>I (E)</u>
Eclairage plaque	<u>l/ combiné avec feu arrière</u>	
Avertisseurs	<u>vitreur</u>	(90) dB/A
		() dB/A
Puissance de la dynamo	_____	
Béquille	<u>oui</u>	
Utilisation av. side-car	<u>non</u>	

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>		
Marque et type	<u>B U L T A C O Alpina</u>		
Homologation	_____		
No	CH	<u>6076 06</u>	
Places total	<u>2</u>	avant	_____
Poids à vide	<u>105</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-Impôt	<u>1,77</u>
Poids total	<u>320</u>	Cylindrée	<u>348</u>

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Silencieux: Le 3ème pot complémentaire doit être monté par l'importateur.

Les bavettes de protection doivent être montées par l'importateur.

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 3.4.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES