

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	BULTACO	Alpina 175	CH 6076 13

Constructeur du cadre	Compania Espanola de Motores SA., San Adrian de Besos (E)		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	"Alpina 175" sur la plaquette du constructeur		
	"TB" devant le No du cadre		
Plaquette constructeur	à l'avant sur tube de direction		
Número du cadre frappé	à droite, sur tube de direction		
Identification du moteur	"TM" devant le No du moteur, à droite en haut sur le bloc		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	BULTACO SUISSE, Orlando Calonder, 9494 Schaan/FL		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	TB/18900004	A partir du numéro du moteur	Alpina 175 / TB-.....
		Signes fixes dans code du type	

Construction du véhicule				Moteur				
Construction	-			Marque	BULTACO	Type	T M	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Construction	monobloc	Temps	2	
Direction	-			Carburant	mélange	Position	au centre	
Embrayage	-			Refroidissement	air	Nombre cylindres	1	
Boîte c. v.	mécanique non synchronisée			Alésage	60,9	Course	60	
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée	-	Cylindrée	174,78	CV-impôt	0,89	
Transmission	-			Puissance en CV	12,5 DIN	à t/min	5500	
Couronne fixée	-			V/min du moteur	-		à 30 km/h	
Pédalier	-			Marque carburateur	-		Gicleur principal	
Tour complet du pédalier	-	Longueur des manivelles	-	Bruit	76	dB(A)	à t/min	5500
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne, levier à droite			Silencieux	2 pots 300x90x60 / 170x130x80 mm			
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne, pédale à gauche			Sil. d'aspiration	-			
Guidon réglable	-	Selle réglable	- (ou à droite)	Mesure des gaz	-			
Longueur du siège	450 mm	Genre du siège	-	Déparasitage	OCE=annexe 8, chiffres 3+4 = B			

Equipement				Poids			
Indicateur de vitesse	km/h	-		avant	arrière	total	
Rétroviseur	1/ à gauche	-		Poids à vide	50	60	110
Antivol	verrou sur la direction			Charge utile	10	60	70
Réservoir carburant	- (en matière artificielle)			Poids total	60	120	180
Nombre de places	1	av	-	Garantie fabr.	320		
				Dimens. pneus	3.00 - 21	3.50 - 18	*)
				Ply/bar	- / 1,1	4 / 2,0	
Dimensions				Charge	150	210	
Longueur	1990	Porte à faux	av 350	pour V max	150	150	
Largueur/Larg. du guidon	900		ar 310	Vitesse maximale selon le constructeur	-		90 km/h
Hauteur	1140	Empattement	1330	Vitesse maximale testée	-		km/h

Equipement	HELLA K 11103	
Feu de route	HELLA K 11103	
Feu de croisement	HELLA K 11103	
Feu de position	HELLA K 11103	
Feu rouge	R-31	(R) ULO K 12458
Feu stop	R-31	(R) ULO K 12458
Clignoteurs	av	ar
Catadioptres aux pédales	Catadioptré	ar I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné	
Avertisseurs	STEBEL IGM 4863 KA ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	
Puissance de la dynamo	latérale	
Béquille		
Utilisation av. side-car		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Moto-cyclo	
Marque et type	B U L T A C O	Alpina 175
Homologation		
No	CH	6076 13
Places	total	1
Poids à vide		110
Charge utile		-
Poids total		320
	avant	
	Carburant	mélange
	CV-impôt	0,89
	Cylindrée	174,78

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * L'espace entre le châssis et le pneu arrière (art. 51, al. 3, OCE) n'est respecté qu'avec le pneu 3.50 - 18.
 Une barette est exigée à chaque garde-boue.

✓ Lieu et date de l'homologation
 Zurich, 31.8.76

Homologation fédérale des types de véhicules