

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	BULTACO	Streaker 125 (moteur: VMST)	CH 6076 18
Constructeur	COMPANIA ESPANOLA DE MOTORES S.A., Motocicletas BULTACO, Barcelona (E)		
Identification	"STREAKER" sur la plaquette du constructeur "VB" devant le No du cadre		
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tube de direction		
Numéro du cadre	à droite, sur tube de direction		
Identification du moteur	"VMST" à droite, à l'avant, sur carter du moteur, devant le No du moteur (frappée par l'importateur)		
Véhicule homologué	VB-20401031-A		
Importateur principal	Orlando Calonder, Malarsch 23, 9494 Schaan		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule	Moteur
Nombre d'essieux	BULTACO
Boîte c. v.	Construction monobloc
Nombre de vitesses	Carburant mélange
Frein roue avant	Refroidissement air
Frein roue arrière	Alésage 54,2
Longueur du siège	Cylindrée 118,76
Genre du siège	Puissance en CV 10,33kW/14,04 DIN
Baquette	Silencieux l= longueur allongée 1115 x ø 80 mm +)
Utilisation avec side-car	Déparasitage OCE annexe 8, chiffres 3+4 = B
Indicateur de vitesse	Mesure des gaz 140 km/h
Rétroviseur	Bruit
Antivol	Avec le véhicule en marche 50 km/h, M3, IA 2,941, 79 dB/A
Équipement spécial	à l'arrêt 76 dB/A à v/min 6000

Dimensions		
Longueur	1925	Hauteur 980
Largeur	620	Empattement 1275
Nombre de places	2	
Poids	avant	arrière
Poids à vide	47	53
Répartition du poids	15	125
Poids total	62	178
Poids garantis		240
Dimension des pneus	2.75 - 18	2.75 - 18
Ply/bars	2 / 2,8	2 / 2,8
Charge /V-max.	170kg/150 km/h	170kg/150km/h
pour V-max		

Équipement		
Feu de route	HELLA	K 11103
Feu de croisement	HELLA	K 11103
Feu de position	-	
Clignoteurs AV	-	
Feu rouge	R-SI	(E)
Feu stop	R-SI	(E)
Clignoteurs AR	-	
Catadioptré	I	(E)
Eclairage plaque	combiné	
Puissance dynamo	6 V 35/5/21 W	
Avertisseur	crécelle	

admis pour raisons techniques

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>100</u>
Marque de fabrique	<u>B U L T A C O</u>	Poids total	<u>340</u>
Type	<u>Streaker 125</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Homologation No CH	<u>6076 18</u>	Cylindrée	<u>118,76</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,6</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

+) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre et de la culasse.

*) Jantes / pneus : jantes en alliage léger AV + AR = 18 WM 1
variante de pneus AV + AR = 2.50 - 18 2 PR 110 (2,5) V-max. 150 km/h.

§) Modifications par l'importateur:

montage des feux

du catadioptr

de la selle

bavette sur la roue arrière ou pare-boue selon art. 52/4, OCE.

• Lieu et date de l'homologation Frutigen, 04.02.80
Berne, 25.07.80

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation