

Genre du véhicule Motocycle Marque de fabrication BULTACO Type (1 place) Fiche d'homologation CH 6076 24

Sherpa T.175 (moteur: TMS)

Constructeur COMPANIA ESPANOLA DE MOTORES S.A., Motocicletas BULTACO, Barcelona (E)
 Identification "SHERPA T 175" sur la plaquette du constructeur
"TB" devant le No du cadre
 Plaquette du constructeur à l'avant, sur tube de direction
 Numéro du cadre à droite, sur tube de direction
 Identification du moteur "TMS" à droite, en haut sur carter du moteur, devant le No du moteur (frappée par l'importateur)
 Véhicule homologué TB-19 902 930-A
 Importateur principal Orlando Calonder, 9494 Schaan
 Autres importateurs -

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>2</u>	Marque <u>BULTACO</u>	Type <u>TMS</u>
Boîte c. v. <u>mécanique</u>		Construction <u>monobloc</u>	Temps <u>2</u>
Nombre de vitesses <u>5</u>		Carburant <u>mélange</u>	Position <u>au centre en bas</u>
Frein roue avant <u>mécanique, à expansion interne, levier droite</u>		Refroidissement <u>air</u>	Nombre cylindres <u>1</u>
Frein roue arrière <u>mécanique, à exp.interne, pédale droite ou gauche</u>		Alésage <u>60,9</u>	Course <u>60</u>
Longueur du siège <u>350 mm</u>		Cylindrée <u>174,68</u>	CV-impôt <u>0,89</u>
Genre du siège <u>-</u>		Puissance en CV <u>7,68kW/10,44 DIN</u>	à t/min <u>6500</u>
Béquille <u>latérale</u>		Silencieux <u>2 = (tout le dispositif forme une unité) +</u>	
Utilisation avec side-car <u>-</u>		Déparasitage <u>OCE annexe B, chiffres 3+4 = B</u>	
Indicateur de vitesse <u>km/h</u>		Mesure des gaz <u>CO corr. 3,1 % à 1530 t/min</u>	
Rétroviseur <u>1/ à gauche §)</u>		V-max <u>100 km/h</u>	
Antivol <u>verrou au guidon</u>		Brut	
Équipement spécial <u>-</u>		Avec le véhicule en marche <u>50 km/h, M3, IA 3,00, 81,5 dB/A</u>	
		Bruit à l'arrêt <u>74</u> dB/A à t/min <u>4875</u>	

Dimensions			
Longueur <u>2005</u>	Hauteur <u>1130</u>		
Largeur <u>830</u>	Empattement <u>1315</u>		
Nombre de places <u>2</u>			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide <u>50</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>110</u>
Répartition du poids <u>10</u>	<u>60</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
Poids total <u>60</u>	<u>120</u>	<u>180</u>	<u>180</u>
Poids garantis			<u>340</u>
Dimension des pneus <u>2,75 - 21</u>	<u>4,00 - 18</u>		<u>*)</u>
Ply/bars <u>2 / 1,0</u>	<u>2 / 2,0</u>		
Charge / V-max. <u>150kg/150 km/h</u>	<u>270kg/150km/h</u>		

Équipement §)	
Feu de route <u>HELLA K 11103</u>	
Feu de croisement <u>HELLA K 11103</u>	
Feu de position <u>HELLA K 11103</u>	
Clignoteurs AV <u>-</u>	
Feu rouge <u>R-S1 (E)</u>	
Feu stop <u>R-S1 (E)</u>	
Clignoteurs AR <u>-</u>	
Catadioptré <u>I (E)</u>	
Eclairage plaque <u>combiné</u>	
Puissance dynamo <u>§)</u>	
Avertisseur <u>STEBEL IGM 4863 KA ou d'autres modèles homologués</u>	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrique	<u>B U L T A C O</u>	Poids total	<u>340</u>
Type	<u>Sherpa T 175</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Homologation No CH	<u>6076.24</u>	Cylindrée	<u>174,68</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>0,89</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Insonorisation : 2 silencieux DGM 32523-S et DGM 32523-S SPARK ARRESTOR.
éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre pour amortir les vibrations.
- *) Jantes / roues : jantes acier AV = WM1/ 1.6 x 21 / AR = WM2/ 1.85 x 18
variantes de pneu AV = 3.00 - 21 2 PR 180 (2,25) V-max. 150 km/h.
- §) Modifications par l'importateur:
- montage de l'équipement électrique y compris la batterie;
 - du catadioptré;
 - du rétroviseur;
 - d'une bavette à l'arrière ou d'un pare-boue selon art. 52/4, OCE.