

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

BULTACO

Sherpa T 125 (moteur VMS)  
(1 place)

CH 6076 26

Constructeur COMPANIA ESPANOLA DE MOTORES S.A., Motocicletas BULTACO, Barcelona (E)

Identification "SHERPA T 125" sur la plaque du constructeur  
"VB" devant le No du cadre

Plaque du constructeur à l'avant sur tube de direction

Numero du cadre à droite, sur tube de direction

Identification du moteur "VMS" à droite, en haut sur le carter du moteur, devant le No du moteur (frappé par l'importateur)

Véhicule homologué prototype

Importateur principal Orlando Calonder, Malarsch 23, 9494 Schaan

Autres importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2

Boite c. v. mécanique

Nombre de vitesses 6

Frein roue avant mécanique, à expansion interne, levier droite

Frein roue arrière mécanique, à expansion interne, pédale g ou d

Longueur du siège 350 mm

Genre du siège -

Béquille latérale

Utilisation avec side-car -

Indicateur de vitesse km/h

Rétroviseur l/à gauche §)

Antivol verrou au guidon

Équipement spécial -

Moteur

Marque BULTACO Type VMS

Construction monobloc Temps 2

Carburant mélange Position au centre, en bas

Refroidissement air Nombre cylindres 1

Alésage 54,2 Course 51,5

Cylindrée 118,76 CV-impôt 0,6

Puissance en CV 6,71kW/9,12 DIN à/min 8500

Silencieux 2 pots (formant une unité) +)

Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 3

Mesure des gaz CO-corr., 3,7 % à 1300 t/min

V-max 100 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche 46 km/h, M3, IA 3,00, 81 dB/A

à l'arrêt 75 dB/A à 1/min 6375

Dimensions

Longueur 1932 Hauteur 1120

Largeur 820 Empattement 1285

Nombre de places 1

Poids avant 45 arrière 60 total 105

Poids à vide 15 55 70

Repartition du poids 60 115 175

Poids total 340

Poids garantis 2,75 - 21 4,00 - 18 +)

Dimension des pneus 2 / 1,0 2 / 2,0

Ply-bars 150 kg/150 km/h 270 kg/150 km/h

Charge/V-max.

Équipement §)

Feu de route HELLA K11103 ou RINDER CH 1 0022 ou CH 1 0023

Feu de croisement HELLA K11103 ou RINDER CH 1 0022 ou CH 1 0023

Feu de position -

Clignoteurs AV -

Feu rouge R-S1 (E)

Feu stop R-S1 (E)

Clignoteurs AR -

Catadioptré I (E)

Éclairage plaque combiné

Puissance dynamo 40 w + 18 w

Avertisseur crécelle

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle	Poids à vide	105
Marque de fabrique	B U L T A C O	Poids total	340
Type	Sherpa T 125	Carburant	mélange
Homologation No CH	6076 26	Cylindrée	118,76
Nombre de places	1	CV-impôt	0,6

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Insonorisation : 1er pot = DGM 32 523-S  
 2ème pot = DGM 32 523-S SPARK ARRESTOR
- avec silencieux d'aspiration complémentaire sous le réservoir à carburant:
- 1 tube d'insonorisation 200 x  $\phi$  45/18 mm  
 1 tuyau caoutchouc 220 x  $\phi$  35/25 mm
- éléments de caoutchouc:  
 à gauche et à droite du cylindre, 5 de chaque côté 60 x 15 x 20 mm  
 à gauche et à droite de la culasse, 7 de chaque côté 15 x 15 x 20 mm.
- \*) Jantes / pneus : jantes acier AV = WM1/ 1.60 x 21 AR = WM2/ 1.85 x 18  
 pneus AV = 3.00 - 21 2 PR 180 (2,25) Vmax 150 km/h.
- §) Modifications par l'importateur:
- montage du phare;
  - du catadioptré;
  - du rétroviseur;
  - de la bavette ou du pare-boue sur la roue arrière selon l'art. 51, al. 4, OCE.

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 05.02.80/03.06.80 Remplace fiche d'homologation CH  
 Berne, 06.05.81 (adm.)

Service fédéral d'homologation