

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	B E T A	1 2 5 R C (à partir du No du cadre SIMR8 * 001 051 *)	CH 6077 07
Constructeur	BETAMOTOR S.p.A., I-50145 Firenze		
Identification	"125 RC" sur la plaquette du constructeur "SIM R8" préfixe au No du cadre		
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tube de direction		
Numéro du cadre	à gauche, latéralement sur cadre		
Identification du moteur	"BETA 6300-1" à droite, à l'arrière, en bas sur le bloc		
Véhicule homologué	SIMR8*001051*		
Importateur principal	BETA MOTO IMPORT Walter Brunner, 8305 Dietlikon		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boîte c. v.	mécanique		
Nombre de vitesses	6		
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		
Longueur du siège	600 mm ou 450 mm		
Genre du siège	avec courroie de retenue		
Béquille	centrale		
Utilisation avec side-car	-		
Indicateur de vitesse	km/h		
Rétroviseur	1/ à gauche, > 50 cm2		
Antivol	verrou au guidon		
Équipement spécial	-		
Marque	BETA	Type	6300-1
Construction	monobloc	Temp	2
Carburant	B	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindres	1
Alésage	54	Course	54
Cylindrée	123,6	CV-impôt	0,63
Puissance en CV	6 DIN (4,4 kW)	à l/min	5500
Silencieux	2= 500 x ø 100 mm, 400 x ø 75 mm		
Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 = B		
Mesure des gaz	CO corr. 2,7 %		
V-max	64 km/h		
Bruit *)	Avec le véhicule en marche 20,5 km/h, M3, 1A 5,273 = 78 dB/A		
A proximité de l'échappement	B4	dB/A à l/min	4125

Dimensions			Équipement §)		
Longueur	2190	Hauteur	1280	Feu de route	CEV CH 1 2920 03 ou CH 1 8320 01
Largeur	950	Empattement	1450	Feu de croisement	CEV CH 1 2920 03 ou CH 1 8320 01
Nombre de places	2 ou 1			Feu de position	-
Poids	avant	arrière	total	Clignoteurs AV	-
Poids à vide	50	60	110	Feu rouge	CEV CH 1 8230 01
Répartition du poids	35	105	140	Feu stop	CEV CH 1 8230 01
Poids total	85	165	250		-
Poids garantis			268	Clignoteurs AR	-
Dimension des pneus	3,00 - 21	4,00 - 18	+)	Catadioptr	I (E)
Ply/bars	4 / 2,25	4 / 2,25		Eclairage plaque	1 combiné
Charge /V-max.	180 / 150	270 / 150		Puissance dynamo	75 w
				Avertisseur	vibreux à courant alternatif

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrique	<u>B E T A</u>	Poids total	<u>268</u>
Type	<u>1 2 5 R C</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6077 07</u>	Cylindrée	<u>123,6</u>
Nombre de places	<u>2 ou 1</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

**Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation**

- \* ) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre et de la culasse.
- + ) Variantes de pneus : AV = 2.75 - 21 reinforced charge 200 (2,8) V-max. 150 km/h  
AR = 4.50 - 18 4 PR 320 (2,25) 150 km/h  
3.75 - 18 4 PR 250 (2,25) 150 km/h.
- § ) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.