

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	B E T A	R C - E ( 2 places )	CH 6077 09

Constructeur	BETAMOTOR S.p.A., I-50145 Firenze / (I)
Identification	sur la plaquette du constructeur : "RC E" devant le No du cadre : "BETA RC" (uniquement sur le cadre)
Plaquette du constructeur	à l'avant, à gauche sur tube de direction à gauche, latéralement sur le cadre
Numéro du cadre	"BETA 6300 1" à droite, à l'arrière, en bas sur le bloc "125 cc" à gauche, à l'avant sur la culasse
Identification du moteur	BETA RC * 020 158
Véhicule homologué	BETA MOTO IMPORT, Walter Brunner, 8305 Dietlikon
Importateur principal	
Autres importateurs	-

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	BETA
Boîte c. v.	mécanique	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	6	Carburant	B/mélange
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Refroidissement	air
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Alésage	54,0
Longueur du siège	600 mm	Cylindrée	124
Genre du siège	conique avec courroie de retenue	Puissance en kW	4,4 (CUNA)
Béquille	centrale	Silencieux	2 pots *
Utilisation avec side-car	-	Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO corr. 3,0 %
Rétroviseur	1/ à gauche	V-max	80 km/h
Anhvol	verrou au guidon	Bruit	
Équipement spécial	-	Avec le véhicule en marche	voir fiche des émissions
		( à l'arrêt :	71,0 dB/A à t/min 4125

Dimensions			
Longueur	2270	Hauteur	1250
Largeur	940	Empattement	1460
Nombre de places	2		
Poids			
Poids à vide	avant 45	arrière 58	total 103
Répartition du poids	30	110	140
Poids total	75	168	243
Poids garantis			268
Dimension des pneus	2,00 - 21	4,00 - 18	**)
Ply/bars	2 / 2,25	2 / 2,25	
Charge / V-max.	180 / 150	270 / 150	

Équipement \$)	
Feu de route	CEV CH 1 8220 01
Feu de croisement	CEV CH 1 8220 01
Feu de position	-
Clignoteurs AV	-
Feu rouge	CEV CH 1 8230 01 ou R-S1 (E)
Feu stop	CEV CH 1 8230 01 ou R-S1 (E)
Clignoteurs AR	-
Catadioptré	I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné
Puissance dynamo	75 watts
Avertisseur	vibreur à courant alternatif

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>103</u>
Marque de fabrication	<u>B E T A</u>	Poids total	<u>268</u>
Type	<u>RC E</u>	Carburant	<u>E/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6077 09</u>	Cylindrée	<u>124</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Silencieux : 2 pots d'échappement longueur allongée 570 x  $\phi$  90 mm et 400 x  $\phi$  75 mm les 2 pots marqués "DGM 31 328 S".
- Insonorisation : - 2 éléments de caoutchouc de 210 x  $\phi$  10 mm dans la culasse;  
 3 éléments de caoutchouc de 95 x  $\phi$  10 mm par côté, à gauche et à droite, entre les ailettes de refroidissement du cylindre;  
 - l'intérieur du filtre à air garni de matière absorbante  
 - pièce de réduction entre le carburateur et le cylindre, diamètre intérieur de 20 mm.
- \*\* Variantes de pneus : AV = 2.75 - 21 2 PR 150 (2,25) V-max. 150 km/h AR = 3.75 - 18 2 PR 250 (2,25) V-max. 150 km/h  
 3.25 - 21 2 PR 230 (2,25) 150 km/h 4,50 - 18 2 PR 320 (2,25) 150 km/h
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 23.12.80

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation