

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	B E T A	R C - R V (1 place)	CH 6077 10

Constructeur	BETAMOTOR S.p.A., I-50145 Firenze / (I)
Identification	sur la plaquette du constructeur : "RC RV" devant le No du cadre : "BETA RC" (uniquement sur le cadre)
Plaquette du constructeur	à l'avant, à gauche sur tube de direction
Nom du cadre	à gauche, latéralement sur le cadre
Identification du moteur	"BETA 6300 RV" à droite, à l'arrière, en bas sur le bloc "125 cc" à gauche, à l'avant sur la culasse
Véhicule homologué	-
Importateur principal	BETA MOTO IMPORT, Walter Brunner, 8305 Dietlikon
Autres importateurs	-

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	BETA
Boîte c.v.	mécanique	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	6	Carburant	B/mélange
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Refroidissement	air
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Alésage	54,0
Longueur du siège	450 mm	Cylindrée	124
Genre du siège	-	Puissance en kW	5,9 (CUNA)
Béquille	centrale	Silencieux	2 pots (*)
Utilisation avec side-car	-	Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = B
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO corr. 2,6 %
Rétroviseur	1/ à gauche	V-max	76 km/h
Antivol	verrou au guidon	Bruit	
Equipement spécial	-	Avec le véhicule en marche	voir fiche des émissions
		(à l'arrêt)	75,0 dB(A) à 1/min 4875

Dimensions		Equipement (\$)	
Longueur	2270	Feu de route	CEV CH 1 8220 01
Largeur	940	Feu de croisement	CEV CH 1 8220 01
Nombre de places	1	Feu de position	-
Poids		Clignoteurs AV	-
Poids à vide	45	Feu rouge	CEV CH 1 8230 01 ou R-S1 (E)
Répartition du poids		Feu stop	CEV CH 1 8230 01 ou R-S1 (E)
Poids total	65	Clignoteurs AR	-
Poids garants		Catadioptré	I (E)
Dimension des pneus	2,00 - 21	Eclairage plaque	1/ combiné
Ply/bars	2 / 2,25	Puissance dynamo	75 watts
Charge / V-max.	180 / 150	Avertisseur	vibreur à courant alternatif

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>103</u>
Marque de fabrication	<u>B E T A</u>	Poids total	<u>268</u>
Type	<u>RC RV</u>	Carburant	<u>E/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6077 10</u>	Cylindrée	<u>124</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

*) Silencieux : 2 pots d'échappement longueur allongée 570 x ϕ 90 mm et 400 x ϕ 75 mm
les 2 pots marqués "DGM 31 328 S".

Insonorisation : - 2 éléments de caoutchouc de 210 x ϕ 10 mm dans la culasse;
3 éléments de caoutchouc de 95 x ϕ 10 mm par côté, à gauche et à droite, entre les ailettes
de refroidissement du cylindre;
- l'intérieur du filtre à air garni de matière absorbante.

**Variante de pneus : AV = 2.75 - 21 2 PR 150 (2,25) V-max. 150 km/h AR = 3.75 - 18 2 PR 250 (2,25) V-max. 150 km/h
3.25 - 21 2 PR 230 (2,25) 150 km/h 4.50 - 18 2 PR 320 (2,25) 150 km/h

§) Equipement : bavettes obligatoires à l'avant et à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 23.12.80

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation