

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	B E T A	125 TR (B-1) (1 place)	CH 6077 14

Constructeur	BETANOTOR S.p.A., I-50067 Rignano Sull'Arno		
Identification	sur la plaquette du constructeur		"125 TR"
	devant le No du cadre		"B-1"
Plaquette du constructeur	sur le tube de direction		
Numéro du cadre	à gauche, latéralement au centre du cadre		
Identification du moteur	"6300-3" à droite, latéralement sur le moteur, au-dessous du ritzel		
Véhicule homologué	B-1 * C80 047 *		
Importateur principal	BETA-Moto-Import W. Brunner, 8305 Dietlikon		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boîte c.v.	mécanique		
Nombre de vitesses	6		
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		
Longueur du siège	380 mm		
Genre du siège	-		
Séauille	latérale		
Utilisation avec side-car	-		
Indicateur de vitesse	km/h		
Rétroviseur	1/ à gauche		
Antivol	verrouillage de la direction		
Équipement spécial	-		
		Marque	B E T A
		Construction	Monobloc
		Carburant	B
		Refroidissement	air
		Alésage	54
		Cylindrée	124
		Puissance	7.7 kW CUNA
		Silencieux	2 = DGM 0690 S
		Déparasitage	CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 3
		Mesure des gaz	CO-corr. 3,0 %
		V-max	90 km/h
		Brut	(conforme 01.10.82)
		Avec le véhicule en marche	voir la fiche des émissions
		à l'arrêt	70,0 dB(A) à 1/min 4500

Dimensions				Équipement	
Longueur	2070	Hauteur	1180	Feu de route	CEV CH 1 0005
Largeur	830	Empattement	1280	Feu de croisement	CEV CH 1 0005
Nombre de places	1			Feu de position	-
Poids				Clignoteurs AV	-
Poids à vide	40	avant	60	Feu rouge	CEV CH 1 8230 01
Répartition du poids	20	arrière	50	Feu stop	CEV CH 1 8230 01
Poids total	60	total	170	Clignoteurs AR	-
Poids garantis			268	Catadioptr	1 (E)
Dimension des pneus	2.75 - 21			Eclairage plaque	1/ combiné
Ply/bars	2 / 2,25			Puissance dynam	75 W
Charge / Vmax	150 / 130			Avertisseur	crécelle à courant alternatif

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>100</u>
Marque de fabrication	<u>B S T A</u>	Poids total	<u>268</u>
Type	<u>125 TR</u>	Carburant	<u>3</u>
Homologation No CH	<u>6077 14</u>	Cylindre	<u>124</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-Immat	<u>0,53</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *-) Insonorisation : éléments caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
à la culasse = 2 pièces 220 x Ø 10 mm
au cylindre = 6 pièces 90 x Ø 10 mm; 2ème silencieux avec sortie, Ø intérieur 8 mm
- > Variante de pneus : AV = 3.00 - 21 reinf. 230 (2,25) Vmax 130 km/h
AR = 3.50 - 18 reinf. 265 (2,80) 130 km/h
- Roues / jantes : jantes alliage léger avec rayons acier AV = 1,6 - 21 AR = 1,85 - 18.
- §) Équipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach 24.06.82
Winterthour 06.07.82

Remplace titre d'homologation CH

Service fédéral d'homologation