

Genre du véhicule

Marque de fabrique

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

B E T A

125 TR (3-1) (2 places)

CH

6077 15

Constructeur	BETANOTOR S.p.A., I-50067 Rignano Sull'Arno	.
Identification	sur la plaque du constructeur "125 TR" devant le No du cadre "3-1"	
Plaque du constructeur	sur le tube de direction	
Numer du cadre	à gauche, latéralement su centre du cadre	
Identification du moteur	"6300-3" à droite, latéralement sur le moteur, au-dessous du ritzel	
Véhicule homologué	3-1 * 080 047 *	
Importateur principal	BETA-Moto-Import W. Brunner, 8305 Dietlikon	
Autres importateurs	-	

Construction du véhicule

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boîte c. v.	mécanique		
Nombre de vitesses	6		
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		
Longueur du siège	600 mm		
Centre du siège	avec courroie de retenue		
Sequelle	latérale		
Utilisation avec side-car	-		
Indicateur de vitesse	km/h		
Rétroviseur	1 / à gauche		
Antivol	verrouillage de la direction		
Équipement spécial	-		

Moteur	3 E T A	Type	6300-3
Marque	monobloc	Temps	2
Construction	B	Position	au centre
Carburant	air	Nombre cylindres	1
Réfrigération	air	Course	54
Alésage	54	CV-impôt	0,63
Cylindres	124	à/min	6000
Puissance	7,7 kW	CUVA	*
Silencieux	2 = DGM 0690 S		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 3		
Mesure des gaz	CO-corrig. 3,0 %		
V-max	90 km/h		
Bruit		(conforme 01.10.82)	
Avec le véhicule en marche		voir la fiche des émissions	
à l'arrêt	70,0 dB/A à/min		4500

Dimensions

Longueur	2070	Hauteur	1180
Largeur	930	Empattement	1290
Nombre de places	2		
Poids	avant .	arrière	total
Poids à vide	40	60	100
Répartition du poids	30	110	140
Poids total	70	170	240
Poids garantis			268
Dimension des pneus	2.75 - 21	4.00 - 18	+
Ply/bars	2 / 2,25	2 / 2,25	
Charge / Vmax	150 / 130	270 / 130	

Equipement	\$)	
Feu de route	CEV CH 1 0005	
Feu de croisement	CEV CH 1 0005	
Feu de position	-	
Clignoteurs AV	-	
Feu rouge	CEV CH 1 8230 01	
Feu stop	CEV CH 1 8230 01	
Clignoteurs AR	-	
Catadioptre	I (E)	
Eclairage plaque	1 / combiné	
Puissance dynamo	75 W	
Avertisseur	crécelle à courant alternatif	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>
Marque de fabrique	<u>B E T A</u>
Type	<u>125 TR</u>
Homologation No CH	<u>6077 15</u>
Nombre de places	<u>2</u>

Poids à vide	<u>100</u>
Poids total	<u>268</u>
Carburant	<u>3</u>
Cylindrée	<u>124</u>
CV-Imodé	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

+) Insomorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
à la culasse = 2 pièces = 220 x Ø 10 mm
au cylindre = 6 pièces = 90 x Ø 10 mm; 2ème silencieux avec sortie, Ø intérieur 8,0 mm.

+) Variantes de pneus : AV = 3,00 - 21 reinf. 230 (2,25) Vmax 130 km/h
AR = 3,50 - 18 reinf. 265 (2,80) 130 km/h

Roues / jantes : jantes en alliage léger avec rayons acier AV = 1,6 - 21 AR = 1,85 - 18

3) Équipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach 24.06.82 Remplace fiche d'homologation CH
Winterthour 06.07.82

Service fédéral d'homologation