

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	BIMOTA / KAWASAKI	K B 1 (2 places)	CH 6078 02

Constructeur	BIMOTA S.N.C., I-47037 Rimini / KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD., Akashi / Japon
Identification	"KB 1" devant le No du cadre
Plaque du constructeur	à droite, sur tube du cadre, au-dessus de l'articulation de la suspension arrière
Numéro du cadre	à l'avant, à droite, sur tube de direction
Identification du moteur	"KZTOODE" devant le No du moteur, à droite, en haut sur carter du moteur
Véhicule homologué	KBI*00090*
Importateur principal	L. ZECCHINI, Tössallmend, 8413 Neftenbach
Autres importateurs	-

Construction du véhicule	Moteur
Nombre d'essieux <u>2</u>	Marque <u>KAWASAKI</u>
Boîte c. v. <u>mécanique</u>	Construction <u>en ligne</u>
Nombre de vitesses <u>5</u>	Carburant <u>B</u>
Frein roue avant <u>hydraulique, 2 disques (ajourés)</u>	Refroidissement <u>air</u>
Frein roue arrière <u>hydraulique, 1 disque (ajouré)</u>	Alésage <u>70,0</u>
Longueur du siège <u>620 mm</u>	Cylindrée <u>1015</u>
Genre du siège <u>avec courroie de retenue</u>	Puissance en CV <u>63,2 kW (86 DIN)</u>
Béquille <u>latérale</u>	Silencieux <u>1 pot, ZKB.100.200</u>
Utilisation avec side-car <u>-</u>	Déparasitage <u>OCE annexe 8, chiffres 3+4 = B</u>
Indicateur de vitesse <u>km/h</u>	Mesure des gaz <u>Co-corr. 3,5 %</u>
Rétroviseur <u>1/ à gauche</u>	V-max <u>224 km/h</u>
Antivol <u>verrou au guidon</u>	Bruit
Equipement spécial <u>-</u>	Avec le véhicule en marche <u>50 km/h, M3, IA 2,062 = 84 dB/A</u>
	Bruit à l'arrêt <u>87</u> dB(A) à 1/min <u>6000</u>

Dimensions :	Equipement \$)	
Longueur <u>2130</u>	Hauteur <u>1200</u>	Feu de route <u>HCR (B)</u>
Largeur <u>760</u>	Empattement <u>1405</u>	Feu de croisement <u>HCR (B)</u>
Nombre de places <u>2</u>		Feu de position <u>A (B) dans HCR</u>
Poids :		Cilignoteurs AV <u>-</u>
avant <u>115</u>	arrière <u>110</u>	total <u>225</u>
Poids à vide <u>115</u>		Feu rouge <u>CEV 211</u>
Répartition du poids <u>10</u>		Feu stop <u>CEV 211</u>
Poids total <u>125</u>		
Poids garantis <u>125</u>		Cilignoteurs AR <u>-</u>
Dimension des pneus <u>3.50 V 18</u>	<u>130/80 V 18</u>	Catadioptré <u>I (B)</u>
Ply/bars <u>- / 2,9</u>	<u>- / 2,9</u>	Eclairage plaque <u>1/ combiné</u>
Charge V-max. <u>200 / 230</u>	<u>270 / 230</u>	Puissance dynamo <u>-</u>
		Avertisseur <u>NIKKO TPAR 772 ou d'autres modèles homologués</u>

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>225</u>
Marque de fabrication	<u>BIMOTA / KAWASAKI</u>	Poids total	<u>400</u>
Type	<u>KB 1</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6078 02</u>	Cylindrée	<u>1015</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>5.17</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.

+) Jantes : roues intégrales en alliage léger marque CAMPAGNOLO ZKB 50 AV = 2.50 x 18 AR = 3.50 x 18.

Ch