

Genre du véhicule 65) Motocycle	Marque de fabrication B I M O T A	Type S B 5	Fiche d'homologation No CH 6079 04
------------------------------------	--------------------------------------	---------------	---------------------------------------

Constructeur BIMOTA S.p.A., I-47037 Rimini  
 Identification sur la plaquette du constructeur "SB 5"  
numéro du cadre "SB 5 \*....."  
 Plaquette du constructeur à droite, à l'avant sur le tube du cadre  
 Numéro du cadre à droite, sur tête de direction  
 Numéro-ATGE à droite, latéralement sur le cadre  
 Identification du moteur "GS 110 X" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter du moteur  
 Importateur MOTOS DELICES S.A., Rue Lotard 58, 1202 Genève

Construction du véhicule  
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 2  
 Frein roue avant hydraulique, 2 disques (ajourés)  
 Frein roue arrière hydraulique, 1 disque (ajouré)  
 Siège longueur/genre 615 mm / avec poignées intégrées  
 Support latéral  
 Utilisation avec side-car non/remorque: non  
 Indicateur de vitesse km/h  
 Rétroviseur 1/à gauche  
 Antivol verrou au guidon  
 Réservoir carburant 1/22 litres, acier  
 Equipement spécial carénage intégral

Moteur	SUZUKI	Type	GS 110 X
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	au centre
Carburant	air	Cylindres	4
Refroidissement	72 / 66	Cylindrée	1074
Alésage/Course	5,47	Déparasitage	C
CV-impôt	66,2 DIN	à min-1	7500
Puissance en kW	86	à min-1	6500
Couple max Nm	2 = ZKB 003201	ZKB 003202	
Silencieux			
Vmax	236	Vmax mesurée	

Dimensions  
 Longueur 2050 Hauteur 1170  
 Largeur 660 Empattement 1420  
 Nombre de places 2 Voie \_\_\_\_\_  
 Equipement §)  
 Clignoteurs AV TOKAIDENSO CH 1 0212  
 Clignoteurs AR TOKAIDENSO CH 1 0212  
 Catadioptre I (E)  
 Puissance génératrice \_\_\_\_\_  
 Avertisseur MITSUBA CH 2 004 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	125	115	240
Répartition charge	15	125	140
	140	240	380
			411
Poids garantis			
Dimens. des pneus	120/80 V 16	150/80 V 16	
Ply/bars	- / 2,9	- / 2,9	
Charge	250	345	
pour Vmax	250	250	
Jantes	3,25 x 16	4,25 x 16	roues intégrales BIMOTA

Emissions du bruit				Emissions des gaz d'échappement						
Bt. de vitesses   i-e	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE CH	
		dB/A	min-1	CO	HC	NO <sub>x</sub>	CO	min-1		
m5	2,62	85,0	84,0	5625	17,73	1,88	0,11	3,6	1200	00 24001
F	G	H	J	R	K	L	M	N		R

## Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>240</u>
Marque de fabrication	<u>B I M O T A</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>S B 5</u>	Poids total	<u>411</u>
Homologation No	CH <u>6079 04</u>	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u>-</u>	Cylindrée	<u>1074</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>5,47</u>

## Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : une bavette est exigée à l'avant et une à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 04.04.85  
Schölin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation