

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No |
| 65) Motocycle | B E N E L L I | 9 0 0 sei (3 0) | CH 6081 02 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Constructeur | F.LLI BENELLI S.p.A., Chiusa di Genestreto, Pesaro / Italia |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "B O" numéro du cadre "BO*.....*" |
| Plaquette du constructeur | à l'avant, sur le tube de direction |
| Numéro du cadre | à droite, sur le tube de direction |
| Numéro-ATGE | sur la plaquette du constructeur |
| Identification du moteur | "BO" devant le No du moteur, à droite au centre du bloc |
| Importateur | INTERMOBIL AG, Bleienbachstrasse 54, 4900 Langenthal |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Construction du véhicule | 2 / 2 | Moteur | BENELLI | Type | B O |
| Nombre d'essieux/pneus | hydraulique, à disque (non ajouré) s.roues AV | Marque | en ligne | Temps | 4 |
| Frein à main | hydraulique, à disques (non ajourés) s.roues AV+AR | Construction | B | Position | au centre/en bas |
| Frein à pied *) | 650 mm avec courroie de retenue | Carburant | air | Cylindres | 6 |
| Siège longueur/genre | central + latéral (**) | Refroidissement | 60 / 53,4 | Cylindrée | 905 |
| Support | non/remorque: non | Alésage/Course | 4,61 | Déparasitage | B ou C |
| Utilisation avec side-car | km/h | CV-impôt | 42 DIN | Puissance en kW | à min-1 |
| Indicateur de vitesse | 1/à gauche | Couple max.Nm | 53 | à min-1 | 6600 |
| Rétroviseur | verrou au guidon | Silencieux | 2 = 965 x ø 95 mm | "B.G. DGM 35450 S" | + |
| Antivol | 1/plastique, 16,5 litres | Vmax | 181 km/h | Vmax mesurée | |
| Réservoir carburant | Cockpit | | | | |
| Équipement spécial | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------|
| Dimensions | | Poids | avant | arrière | total |
| Longueur | 2110 | Poids à vide | 118 | 130 | 248 |
| Largeur | 720 | Répartition charge | 20 | 120 | 140 |
| Nombre de places | 2 | | 138 | 250 | 388 |
| Équipement §) | | | 224 | 290 | 440 |
| Clignoteurs AV | 1 (E) | Poids garantis | 100/90 Y 18 | 120/90 Y 18 | |
| Clignoteurs AR | 2a (E) | Dimens. des pneus | 4 / 2,9 | 4 / 2,9 | |
| Catadioptré | I (E) | Ply/bars | 224 | 290 | |
| Puissance génératrice | - | Charge | 210 | 210 | |
| Avertisseur | VOXBELL DGM 5721 ou d'autres modèles homologués | pour Vmax | 210 | 210 | |
| | | Jantes | WM3/2,15 x 18 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|-----------------------|----------|-------------|---|---|
| Emissions du bruit | Au passage | Mesure à l'arrêt | Remarques | Emissions des gaz | Emissions en g/km | Ralenti | Numéro-ATGE | | |
| Bt. de vitesses) l-a | dB/A | dB/A min-1 | | d'échappement | CO HC NO _x | CO min-1 | CH | | |
| m5 | 2,57 | 83,0 79,0 | 5850 | | 32,24 5,14 0,12 | 3,2 1200 | 00 12005 | | |
| F | G | H | J | R | K | L | M | N | R |

| Indications pour le permis de circulation | | (Code) | |
|-------------------------------------------|---------------|--------|------------------|
| Genre du véhicule | Motocycle | | Poids à vide 248 |
| Marque de fabrication | B E N E L L I | | Charge utile - |
| Type | 9 0 0 sei | | Poids total 440 |
| Homologation No | CH 6081 02 | | Carburant B |
| Carrosserie | | | Cylindree 905 |
| Nombre de places | 2 | | CV-impôt 4,61 |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Frein : admis selon la décision DFJP du 10.06.76.
- ***) Béquille latérale : ne se relève pas automatiquement; un contacteur empêche le démarrage du moteur avec la béquille rabattue (admis selon la décision DFJP du 10.06.75).
- +) Insonorisation : éléments en caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre et de la culasse (6 p. = 45 x 15 x 15 mm / 2 p. = 60 x 15 x 15 mm).
18 ouvertures d'entrée de filtre à air, ϕ 6 mm;
chicane AR d'échappement, ϕ intérieur 15 mm.
- §) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue AR.
livrable sur demande avec carénage partiel ainsi qu'avec le sélecteur au pied et la pédale de frein transposés vers l'arrière;
poids à vide + env. 10 kg; la disposition transposée des pédales est aussi livrable sans carénage.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 11.03.85
SchS/PR

Remplace la fiche d'homologation du 11.3.85 / carénage partiel
(1.5.85)

Service fédéral d'homologation