

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

CAGIVA

SXT 125

CH 6154 02

Constructeur

CAGIVA Motor S.p.A., Via G. Macchi 144, I-21100 Varese (Italie)

Identification

"SXT 125" sur la plaquette du constructeur  
"3F....." devant le No du cadre

Plaquette du constructeur

sur traverse du cadre, sous la tête de direction

Numéro du cadre

à droite, sur tête de direction

Identification du moteur

"125 CC" à droite, à l'arrière sur le cylindre, à côté du tube d'aspiration

Véhicule homologué

prototype.

Importateur principal

OCHSNER + SCHEFFELDT, 8152 Glattbrugg

Autres importateurs

-

## Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2  
 Boîte c. v. mécanique, non synchronisée  
 Nombre de vitesses 5  
 Frein roue avant mécanique, à expansion interne  
 Frein roue arrière mécanique, à expansion interne  
 Longueur du siège 600 mm  
 Genre du siège conique, avec courroie de retenue  
 Béquille latérale  
 Utilisation avec side-car -  
 Indicateur de vitesse km/h  
 Rétroviseur à gauche  
 Antivol verrou au guidon  
 Equipement spécial -

## Moteur

Marque CAGIVA Type 125 CC  
 Construction monobloc Temps 2  
 Carburant B Position au centre  
 Refroidissement air Nombre cylindres 1  
 Alésage 56 Course 50  
 Cylindrée 123 CV-impôt 0,63  
 Puissance en CV 9,9 kW (13,5 CV) 7000 DIN  
 Silencieux 1/ longueur 1270 / LAFRANCONI DGM 14060 S  
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 "B"  
 Mesure des gaz CO-corr. 2,4 %  
 V-max 115 km/h  
 Brult  
 Avec le véhicule en marche 47,6 km/h, M3, 1A 4,357 = 78,75 dB/A  
 A proximité de l'échappement 87 dB/A à 1/min 5250

## Dimensions

Longueur 2135 Hauteur 1150  
 Largeur 890 Empattement 1375  
 Nombre de places 2  
 Poids avant arrière total  
 Poids à vide 50 60 110  
 Répartition du poids 30 110 140  
 Poids total 80 170 250  
 Poids garantis 285  
 Dimension des pneus \*) 3.00 - 19 3.50 - 18  
 Ply/bars 4 / 2,25 4 / 2,25  
 Charge/pour Vmax. 190 / 150 224 / 150

## Equipement

Feu de route CR (E) ou APRILIA IGM 1408 FMx CH 1 3220 01  
 Feu de croisement CR (E) ou APRILIA IGM 1408 FMx CH 1 3220 01  
 Feu de position A (E) dans CR (E)  
 Clignoteurs AV 1 (E)  
 Feu rouge CEV 176 CH 1 8230 01  
 Feu stop CEV 176 CH 1 8230 01  
 Clignoteurs AR 2a (E)  
 Catadioptré I (E)  
 Eclairage plaque combiné  
 Puissance dynamo Batterie  
 Avertisseur BOSCH el 20016 (CH 2001) ou d'autres modèles

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrique	<u>CAGIVA</u>	Poids total	<u>285</u>
Type	<u>SXT 125</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6154 02</u>	Cylindrée	<u>123</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Variante de jantes et de pneus: jantes: 1,6 - 21  
pneus: 3.00 - 21 4PR 220 kg (2,25) Vmax. 150 km/h.

Une bavette est obligatoire à l'arrière.

iv

\* Lieu et date de l'homologation

Berne, 15.02.79 / Berne, 30.5.80 adm.

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation