

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

C A G I V A

2 H (RX 125)

CH 6154 04

Constructeur
IdentificationCAGIVA MOTOR S.p.A., I-21100 Varese
devant le No du cadre "2 H"

Plaquette du constructeur

à l'avant, sous la tête de direction, sur le tube du cadre

Numero du cadre

à droite sur tête de direction

Identification du moteur

"RX 125" à l'arrière, à gauche en haut sur le bloc

Véhicule homologué

2 H - 60 814

Importateur principal

Motos-Import OCHSNER & SCHEFFELDT, 8152 Glattbrugg

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

6

Frein roue avant

mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière

mécanique, à expansion interne

Longueur du siège

600 mm

Genre du siège

AR= arceau de retenue

Béquille

centrale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Retroviseur

1/à gauche

Antivol

verrou au guidon

Equipement special

-

Moteur

Marque

CAGIVA

Construction

monobloc

Carburant

B

Refroidissement

air

Atésage

56

Cylindrée

124,5

Puissance (ISO)

10,3 kW (14 CV)

Silencieux

2 pots = CAGIVA DGM 37514-S

Déparasitage

OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz

CO-corr. 4,2 %

V-max

80 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche

voir la fiche des émissions

à l'arrêt

72,0

dB(A) à 1/min

4690

Dimensions

Longueur

2220

Hauteur

1250

Largeur

900

Empattement

1460

Nombre de places

2

Poids

Poids à vide

avant

arrière

total

50

60

110

Répartition des poids

25

115

140

Poids total

75

175

250

Poids garantis

3.00 - 21

4.00 - 18

270

Dimension des pneus

3 / 2,25

- / 2,25

Ply / bars

150 / 120

270 / 120

Charge / Vmax

Equipement §)

Feu de route

CEV CH 1 0005

Feu de croisement

CEV CH 1 0005

Feu de position

-

Clignoteurs AV

-

Feu rouge

ULO CH 1 0503 01

Feu stop

ULO CH 1 0503 01

Clignoteurs AR

-

Catadioptré

I (E)

Eclairage plaque

1/ combiné

Puissance dynamo

-

Avertisseur

FIAMM CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homolog.

+)

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrication	<u>C A G I V A</u>	Poids total	<u>270</u>
Type	<u>2 H</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6154 04</u>	Cylindrée	<u>124,5</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

+) Roues/Jantes : AV = 21" - 1,6 - 36 AR = 18" - 1,85 - 36 jantes alliage léger avec rayons acier.

§) Équipement : des bavettes sont obligatoires derrière la roue AV et la roue AR.

*) Insonorisation : éléments de caoutchouc-Silikon entre les ailettes de refroidissement:

à la culasse = 7 pièces 15 x 15 mm de diverses longueurs

au cylindre = 7 pièces 15 x 15 mm de diverses longueurs.

 Tubes de sorties des échappement:

soudé dans les entrées = 1 disque avec une ouverture de \varnothing 13 mm

soudé dans les sorties = 1 tube, longueur 50 mm, \varnothing intérieur de 12 mm.