

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	CAGIVA	BH (SXT 125)	CH 6154 05

Constructeur CAGIVA MOTOR S.p.A., Via G. Macchi 144, Varese / Italie  
 Identification "BH" sur la plaquette du constructeur et en préfixe au No du cadre (seulement sur le cadre)

Plaquette du constructeur à l'avant sous la tête de direction  
 Numéro du cadre à droite, sur la tête de direction  
 Identification du moteur "SXT 125" à l'arrière en haut sur le carter de la boîte à vitesses  
 Véhicule homologué BH\*000182\*  
 Importateur principal MOTOS IMPORT CCHSMER & SCHEFFELDT, 8152 Glattbrugg  
 Autres importateurs CONDOR SA., Motocycles, 2853 Courfaivre

Construction du véhicule	Moteur		
Nombre d'essieux <u>2</u>	Marque <u>CAGIVA</u>	Type <u>SXT 125</u>	
Boîte c. v. <u>mécanique</u>	Construction <u>monobloc</u>	Temps <u>2</u>	
Nombre de vitesses <u>6</u>	Carburant <u>mélange</u>	Position <u>au centre/en bas</u>	
Frein roue avant <u>hydraulique, à disque</u>	Retrodressement <u>air</u>	Nombre cylindres <u>1</u>	
Frein roue arrière <u>mécanique, à expansion interne</u>	Alésage <u>56</u>	Course <u>50,6</u>	
Longueur du siège <u>600 mm</u>	Cylindres <u>124,6</u>	CV-impôt <u>0,63</u>	
Genre du siège <u>avec courroie de retenue</u>	Puissance en CV <u>10,6 kW-ISO</u>	à t/min <u>6500</u>	
Béquille <u>centrale et latérale</u>	Silencieux <u>2 pots "CAGIVA 34951" + "CAGIVA 34956" (*)</u>		
Utilisation avec side-car <u>-</u>	Déparasitage <u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B</u>		
Indicateur de vitesse <u>km/h</u>	Mesure des gaz <u>CO-corr. 3,2 %</u>		
Retroviseur <u>1/à gauche</u>	V-max <u>95 km/h</u>		
Antivol <u>-</u>	Bruit <u>(conforme 01.10.82)</u>		
Equipement spécial <u>-</u>	Avec le véhicule en marche <u>voir la fiche des émissions</u>		
	Mesure à l'arrêt <u>67</u>	dB(A)à t/min <u>4875</u>	

Dimensions			
Longueur <u>2100</u>	Hauteur <u>1200</u>		
Largeur <u>905</u>	Empattement <u>1400</u>		
Nombre de places <u>2</u>			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide <u>52</u>	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>117</u>
Répartition du poids <u>30</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>140</u>
Poids total <u>82</u>	<u>175</u>	<u>175</u>	<u>257</u>
Poids garants			<u>275</u>
Dimension des pneus <u>2,75 - 21</u>	<u>3,50 - 18</u>	jantes:	
Ply / bars <u>- / 2,25</u>	<u>- / 2,25</u>	AV = 1,6 x 21	
Chargé / Vmax <u>165 / 150</u>	<u>224 / 150</u>	AR = 1,85 x 18	

Equipement \$)	
Feu de route <u>CR (E)</u>	
Feu de croisement <u>CR (E)</u>	
Feu de position <u>A (E)</u>	
Clignoteurs AV <u>1 (E) +</u>	
Feu rouge <u>ULO CH 1 0530 01 ou TRI.O.M. CH 1 0287</u>	
Feu stop <u>ULO CH 1 0530 01</u>	
Clignoteurs AR <u>2a (E)</u>	
Catadioptr <u>I (E) séparé sur l'aile (montée par l'importateur)</u>	
Eclairage plaque <u>1/ combiné</u>	
Puissance dynamo <u>-</u>	
Avertisseur <u>BOSCH 20016 (E) ou d'autres modèles homologués</u>	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>117</u>
Marque de fabrication	<u>C A G I V A</u>	Poids total	<u>275</u>
Type	<u>8 H</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Homologation No CH	<u>6154 05</u>	Cylindrée	<u>124,6</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Insonorisation: éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:  
au cylindre = 4 pièces 50 x 20 x 15 mm
- § ) Equipement : des bavettes sont exigées derrière la roue avant et la roue arrière.
- + ) Clignoteurs : L'avertisseur acoustique doit être mis hors de service par l'importateur.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 14.04.82

Remplace fiche d'homologation CH 6154 05 du 14.04./23.08.82 /  
(12.01.83) / autre importateur (14.12.83)

Service fédéral d'homologation