

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

D E R B I

T T 1 2 5

CH 6190 C2

Constructeur
IdentificationDERBI MOTORS S.A., Martorelles (E)
sur la plaquette du constructeur "Derbi 125 TT"

Plaquette du constructeur

à l'avant, sur tube de direction

Numéro du cadre

à l'avant, à droite sur tube de direction

Identification du moteur

"TT" à droite, en haut sur le bloc

Véhicule homologué

TT251 033

Importateur principal

ORLANDO CALONDER, FL-9494 Schaan

Autres importateurs

=

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

6

Frein roue avant

mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière

mécanique, à expansion interne

Longueur du siège

520 mm

Genre du siège

avec courroie de retenue

Séauille

latérale ou centrale

Utilisation avec side-car

=

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/à gauche

Artifol

verrou au guidon

Équipement spécial

=

Moteur

Marque DERBI

Type

TT 125

Construction

monobloc

Temps

2

Carburant

B

Position

au centre

Retroidissement

air

Nombre cylindres

1

Alésage

57

Course

43

Cylindrée

122,4

CV-impôt

0,62

Puissance en CV 14,2/10,5 kW (DIN)

à/min

8600

Silencieux

*)

Déparasitage

OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz

CO-corr. 3,9 %

V-max

110 km/h

Bruit

voir fiche des émissions

Avec le véhicule en marche

à l'arrêt

76,5

dB(A) à 1/min

6450

Dimensions

Longueur

2170

Hauteur

1200

Largeur

830

Empattement

1420

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

48

57

105

Répartition du poids

30

110

140

Poids total

78

167

245

Poids garantis

3.00 - 21

4.00 - 18 +)

Dimension des pneus

- / 2,25

- / 2,25

Ply/bars

180 / 170

280 / 130

Charge / γ_{max}

Équipement §)

Feu de route

RINDER modèle 140 ou 335

Feu de croisement

RINDER modèle 140 ou 335

Feu de position

=

Clignoteurs AV

=

Feu rouge

R-S1 (E)

Feu stop

R-S1 (E)

Clignoteurs AR

=

Catadioptré

I (E)

Éclairage plaque

1 combiné

Puissance dynamo

35/21/5 W

Avertisseur

vibreux à courant alternatif CH 2051

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>105</u>
Marque de fabrication	<u>DERBI</u>	Poids total	<u>320</u>
Type	<u>TT 125</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6190 02</u>	Cylindrée	<u>122,4</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,62</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

*) Silencieux : 2 pots 500 (longueur allongée) x \varnothing 60/100/35 mm
420 x \varnothing 70 mm.

Insonorisation : éléments de caoutchouc de 12 mm, à gauche et à droite de la bougie, 12 de chaque côté,
entre les ailettes de refroidissement de la culasse;
éléments de caoutchouc de 65 x 12 mm, à gauche et à droite, 4 de chaque côté,
entre les ailettes de refroidissement du cylindre.

+) Variante de pneu : AR = 4.50 - 18 charge 325 (2,25) Vmax 130 km/h.

§) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.