

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	DUCATI	500 GTL	CH 6194 13
Constructeur du cadre	DUCATI MECCANICA S.p.A. 40100 Bologna / Italia		
Constructeur du moteur	DUCATI MECCANICA S.p.A. 40100 Bologna / Italia		
Identification	"500 GTL" + "CH 6194 13" sur la plaquette		
	"DM 500 ." devant le No du cadre (n'apparaît pas sur la plaquette)		
Plaquette constructeur	à droite, sur le tube de direction (montée par l'importateur)		
Numéro du cadre frappé	à l'avant, sur le tube de direction		
Signe ident. du moteur	"DM 500 / ." à droite, en haut sur le carter		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	CONDOR SA, 2853 Courfvaivre		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	DM 500 B * 500 315	A partir du numéro du moteur	-
		Signes fixes dans code du type	500 GTL + DM 500 .

Construction du véhicule		Moteur	
Construction	-	Marque	DUCATI Type DM 500 / .
Nombre d'essieux	2	Construction	en ligne Temps 4
Direction	-	Carburant	B Position au centre
Embrayage	-	Refroidissement	air Nombre cylindr. 2
Boîte c. v.	mécanique non synchronisée	Alésage	.78 Course 52
Nombre de vitesses	5	Cylindrée	497 CV-impôt 2,53
Transmission	-	Puissance en CV	33,5 DIN à t/min 6500
Couronne fixée	-	t/min du moteur	- à 30 km/h -
Pédalier	-	Marque carburant.	- Gicleur princ. -
Tour complet du pédalier	-	Bruit	82 dB/A à t/min 4875 (3/4)
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques	Silencieux *)	2 = 780 x ø 95 mm / désignation LAFRANCONI gche= 0619,84.105CH / drte= 0619,84.100CH
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Mesure des gaz	-
Guidon réglable	-	Déparasitage	0CE, annexe 8, chiffres 3+4 = "B"
Longueur du siège	635 mm		
	Genre du siège		av. courroie de retenue

Equipement		Poids		
Indicateur de vitesse	km/h	avant	arrière	total
Rétroviseur	1/ à gauche	Poids à vide	90	95
Antivol	verrou sur la direction	Charge utile	20	120
		Poids total	110	215
Nombre de places	2	Garantie fabr.		327
		Dimens. pneus	3,25 - 18	3,50 - 18
Dimensions		Pty / bar	- / 2,25	- / 2,25
Longueur	2100	Charge	200	220
Largueur/Larg. du guidon	840	pour V max	150	150
Hauteur	1070	Vitesse maximale selon le constructeur		147 km/h
	Porte à faux	Vitesse maximale testée		km/h
	av =			
	Empattement			
	ar =			
	1400			

Equipement §)
 Feu de route HCR (E)
 Feu de croisement HCR (E)
 Feu de position A (E) dans HCR
 Feu rouge CEV CH 1 8230 01
 Feu stop CEV CH 1 8230 01
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres aux pédales - Catadioptre ar I (E)
 Eclairage plaque 1/ combiné avec feu rouge
 Avertisseurs Vorexell DGM 5721 KA ou d'autres modèles
 selon les fiches d'homologation
 Puissance de la dynamo -
 Béquille centrale
 Utilisation av. side-car n'est pas prévue

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
 Marque et type DUCATI 500 GTL
 Homologation
 No CH 6194 13
 Places total 2 avant 1
 Poids à vide 185 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 2,53
 Poids total 327 Cylindree 497

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Insonorisation montée par l'importateur: tube de sortie complémentaire 65 x ϕ 28 mm soudé dans l'extrémité du pot ("CH" derrière la désignation du pot).

§) Equipement: la bavette arrière est montée par l'importateur.

Lieu et date de l'homologation
 Bellach, 22.3.76 / Berne, 29.3.76