

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	DUCATI	900 SS Deszo (1 place)	CH 6194 16
Constructeur du cadre	DUCATI MECCANICA S.p.A., 40100 Bologna / Italia		
Constructeur du moteur	DUCATI MECCANICA S.p.A., 40100 Bologna / Italia		
Identification	"900 SS" sur la plaquette du constructeur. "DM 860 SS" devant le No du cadre (pas sur la plaquette) "YL" devant le No du cadre (n'apparaît que sur la plaquette, désigne l'importateur)		
Plaquette constructeur	à droite, sur le tube de direction		
Numero du cadre trappe	à gauche, latéralement sur le cadre, au-dessus du repose-pied		
Identification du moteur	"DM 860" à droite, en haut sur le bloc, près de l'aération du carter du vilebrequin		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	Y. LIENGES, Moto-Center, 9242 Oberuzwil		
A partir du No de cadre	-	A partir du numero du moteur	-
Véhicule homologué	DM 860 SS *086 784*	Signes fixes dans code du type	900 SS / DM 860 SS / YL

Construction du véhicule	cadre en tubes		Moteur	DUCATI	Type	DM 860	
Construction			Marque	en ligne	Tempo	4	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Construction	B	Position	au centre
Direction	-			Carburant	air	Nombre cylindres	2
Embrayage	-			Refroidissement	66	Course	74,4
Boîte c. v.	mécanique			Alésage	864	CV-impôt	4,4
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée	-	Cylindrée	65 DIN	à l/min	6100
Transmission	-			Puissance en CV	-	à 30 km/h	-
Couronne fixée	-			l/min du moteur	-		-
Pédalier	-			Marque carburateur	80	Gicleur principal	4575 (3/4)
Tour complet du pédalier	-	Longueur des manivelles	-	Bruit	2 pots = 780 x Ø 85 mm	marqués	+
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques, levier à droite *			Silencieux	gauche = 0755.84.107 / droite = 0755.84.103		
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque, pédale à droite *			Mesure des gaz	-		
Guidon réglable	-	Selle réglable	-	Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
Longueur du siège	300 mm	Genre du siège	avec rebord				

Equipement	km/h		Poids	avant	arrière	total
Indicateur de vitesse	1 à gauche		Poids à vide	98	118	216
Rétroviseur	verrouillage de la direction		Charge utile	12	58	70
Antivol	18 ou 22 l / réservoir en Polyester		Poids total	110	176	286
Réservoir carburant	t 1		Garantie fabr.	3.50 V 18		370
Nombre de places	1	av	Dimens. pneus	- / 2,25		- / 2,9
Dimensions			Charge	220	290	
Longueur	2240	Porte à faux	pour V max	> 200	> 200	
Largeur/Larg. du guidon	665	ar	Vitesse maximale selon le constructeur	195		km/h
Hauteur	1250	Empattement	Vitesse maximale testée	1510		km/h

Equipement	HCR (E)
Feu de route	HCR (E)
Feu de croisement	A (E) dans HCR
Feu de position	CEV 176 CH 1 8230 01
Feu rouge	CEV 176 CH 1 8230 01
Feu stop	CEV 176 CH 1 8230 01
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés aux pédales	Catadioptré ar I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0301 04
	ou d'autres modèles homologués
Puissance de la dynamo	-
Béquille	centrale
Utilisation av. side-car	-

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motorcycle		
Marque et type	D U C A T I 900 SS DESMO		
Homologation No	CH	6194 16	
Places	total 1	avant	
Poids à vide	216	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	4,4
Poids total	370	Cylindree	864

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Insonorisation : sur demande 2 pots 770 x Ø 90 mm marqués Phonos SS-D; mesure du bruit = 81 dB/A.

§) Modifications par l'importateur:

- des coiffes de bougles blindées avec résistance incorporée sont montées;
- un rétroviseur est monté à gauche.

*) Frein : les disques de freins à l'avant et à l'arrière sont ajourés d'origine.

Remplace FH CH 6194 16 du 9.2.77 Disques de freins

Mi

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 09.02.77

Homologation fédérale des types de véhicules