

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	D U C A T I	9 0 0 SS DESMO (2 places)	CH 6194 17
Constructeur du cadre	DUCATI MECCANICA S.p.A., 40100 Bologna / Italia		
Constructeur du moteur	DUCATI MECCANICA S.p.A., 40100 Bologna / Italia		
Identification	"900 SS" sur la plaquette du constructeur "DM 860 SS" devant le No du cadre (pas sur la plaquette) "YL" devant le No du cadre (n'apparaît que sur la plaquette, désigne l'importateur)		
Plaquette constructeur	à droite, sur le tube de direction		
Numero du cadre trappé	à gauche, latéralement sur le cadre, au-dessus du repose-pied		
Identification du moteur	"DM 860" à droite, en haut sur le bloc, près de l'aération du carter du vilebrequin		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	Y. LIENGES, Moto-Center, 9242 Oberuzwil		
A partir du No de cadre	-	A partir du numero du moteur	-
Véhicule homologué	Prototypé	Signes fixes dans code du type	900 SS / DM 860 SS / YL

Construction du véhicule	cadre en tubes	
Construction	cadre en tubes	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 2
Direction	-	
Embrayage	-	
Boîte c. v.	mécanique	
Nombre de vitesses	5	Ø roues entraînées -
Transmission	-	
Couronne fixée	-	
Pédalier	-	
Tour complet du pédalier	-	
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques, levier à droite *)	
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque, pédale à droite *)	
Guidon réglable	-	Selle réglable -
Longueur du siège	600 mm	Genre du siège av.courroie retenue

Moteur	D U C A T I		
Marque	en ligne	Type	DM 860
Construction	B	Temps	4
Carburant	air	Position	au centre
Refroidissement	66	Nombre cylindres	2
Alésage	864	Course	74,4
Cylindrée	65 DIN	CV-impôt	4,4
Puissance en CV	-	à V/min	6100
V/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburateur	-	Gicleur principal	-
Bruit	80	dB(A) à V/min	4575 (3/4)
Silencieux	2 pots = 780 x Ø 85 mm marqués +)		
	gauche = 0755.84.107 / droite = 0755.84.103		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 8		

Equipement	km/h	
Indicateur de vitesse	1 à gauche §)	
Rétroviseur	verrouillage de la direction	
Antivol	18 ou 22 l / réservoir en Polyester	
Réservoir carburant	2	av -
Nombre de places	-	
Dimensions	-	
Longueur	2240	Porte à faux av 330
Largeur/Larg. du guidon	665	ar 400
Hauteur	1250	Empattement 1510

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	98	119	217
Charge utile	22	118	140
Poids total	120	237	357
Garantie fabr.	370		
Dimens. pneus	3,50 V 18	4,25/65 V 18	
Pty / bar	- / 2,25	- / 2,9	
Charge	220	290	
pour V max	> 200	> 200	
Vitesse maximale selon le constructeur			195 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	HCR (E)
Feu de route	HCR (E)
Feu de croisement	A (E) dans HCR
Feu de position	CEV 176 CH 1 8230 01
Feu rouge	CEV 176 CH 1 8230 01
Feu stop	CEV 176 CH 1 8230 01
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadiopres aux pedales	av I (E) ar I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné Catadiopre
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0301 04
	ou d'autres modes homologues
Puissance de la dynamo	-
Bequille	centrale
Utilisation av. side-car	-

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Motocycle		
Marque et type	D U C A T I 900 SS DESMO		
Homologation No	CH	6194 17	
Places total	2	avant	
Poids a vide	217	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	4,4
Poids total	370	Cylindree	864

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Insonorisation : sur demande 2 pots 770 x ø 90 mm marqués Phonos SS-D; mesure du bruit = 81 dB/A.
- §) Modifications par l'importateur :
- des coiffes de bougies blindées avec résistance incorporée sont montées;
 - un rétroviseur est monté à gauche.
- *) Frein : les disques de freins à l'avant et à l'arrière sont ajourés d'origine.

Remplace FH CH 6194 17 du 9.2.77
Disques de freins

Mi

Lieu et date de l'homologation
Zurich, 09.02.77

Homologation fédérale des types de véhicules