

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	DUCATI	900 SS (2 places)	CH 6194 21

Constructeur du cadre	DUCATI MECCANICA S.p.A., Bologna (I)		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	"900 SS"	sur la plaquette du constructeur	
	"DM 860 SS"	devant le No du cadre	
Plaquette constructeur	à droite, sur tête de direction		
Numéro du cadre frappé	à gauche, latéralement, sur cadre, au-dessus du repose-pied		
Identification du moteur	"DM 860" à l'arrière, à droite, en haut, sur le bloc		
Fiche d'homologation No			
Importateur principal	CONDOR SA, 2853 Courfaivre		
A partir du No de cadre		A partir du numéro du moteur	
Véhicule homologué	DM 860 SS *086793*	Signes fixes dans code du type	900 SS / DM 860 SS

Construction du véhicule				Moteur			
Construction				Marque	DUCATI	Type	DM 860
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Construction	V	Temps	4
Direction				Carburant	B	Position	au centre
Embrayage				Refroidissement	air	Nombre cylindres	2
Boîte c. v.	mécanique non synchronisée			Alésage	86	Course	74,4
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée		Cylindrée	864	CV-impôt	4,40
Transmission				Puissance en CV	68 DIN	à t/min	6000
Couronne fixée				t/min du moteur		à 30 km/h	
Pédalier				Marque carburateur		Gicleur principal	
Tour complet du pédalier		Longueur des manivelles		Bruit (à proxim.)	96	dB/A à t/min	4500 *
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques, poignée à droite			Silencieux	2 pots 780 x Ø 85 mm **		
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque, pédale			Sil. d'aspiration			
Guidon réglable		Selle réglable		Mesure des gaz			
Longueur du siège	600	Genre du siège	av. courroie de retenue	Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B		

Equipement				Poids	avant	arrière	total
Indicateur de vitesse	km/h			Poids à vide	100	110	210
Rétroviseur	1/ à gauche			Charge utile	10	130	140
Antivol	verrou sur la direction			Poids total	110	240	350
Réservoir carburant				Garantie fabr.	353		
Nombre de places	2	av		Dimens. pneus	3.50 V 18	4.25/85 V 18	***)
Dimensions				Ply/bar	3 / 2,25	4 / 2,8	
Longueur	2240	Porte à faux	av 320	Charge	220	270	
Largeur/Larg. du guidon	665 / 655		ar 410	pour V max	> 210	> 210	
Hauteur	1250	Empattement	1510	Vitesse maximale selon le constructeur	192 km/h		
				Vitesse maximale testée	km/h		

Equipement _____
 Feu de route HCR (E) _____
 Feu de croisement HCR (E) _____
 Feu de position A (E) dans HCR _____
 Feu rouge CEV CH 1 8230 01 _____
 Feu stop CEV CH 1 8230 01 _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ ar 2a (E) _____
 Catadiopres aux pédales _____ Catadiopre ar 1 (E) _____
 Eclairage plaque combiné avec feu rouge _____
 Avertisseurs VOX BELL DGM 5721 KA _____
 ou d'autres modèles homologués _____
 Puissance de la dynamo _____
 Béquille centrale _____
 Utilisation av. side-car non admise _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
 Marque et type DUCATI 900 SS
 Homologation _____
 No CH 6194 21
 Places total 2 avant _____
 Poids à vide 210 Carburant B
 Charge utile _____ CV-impôt 4,40
 Poids total 353 Cylindrée 864

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche, 50 km/h, 3, 1A 1,94, 80,5 dB/A.
- **) Silencieux : 1 de chaque côté, marqués: DUCATI 0755.84.107 CH à gauche
DUCATI 0755.84.103 CH à droite.
- ***) Jantes : roues à rayons "BORRANI 2.15 x 18 WM 3" ou en alliage léger CAMPAGNOLO, 2.15x18 MT, type 14 133
- Remarques : les disques de freins à l'avant et à l'arrière sont ajourés d'origine.

Modification par l'importateur

- l'avertisseur optique est branché sur le feu de route.

Remplace FH CH 6194 21 du 23.5.1977
 Variante de jantes
 (23.9.1977)

Bellach, 23.5.1977

CV Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Motocycle

D U C A T I

900 SS

(2 places)

CH 6194 21

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 01.10.81 à Frutigen - Schö

Variante de silencieux : 2 pots

Identification : Silentium 0799 84 100 Ducati / Silentium 0799 84 105 Ducati

Mesure du bruit : au passage = 50 km/h, M3, iA 2,20 = 81,5 dB/A
à l'arrêt = 80 dB/A à 4500 t/min

Variante de silencieux : 2 pots

Identification : Silentium 0769 84 100 Ducati / Silentium 0769 84 105 Ducati

Mesure du bruit : au passage = 50 km/h, M3, iA 2,20 = 80,0 dB/A
à l'arrêt = 78 dB/A à 4500 t/min

Mesure des gaz : CO corr. = 3,4 % à 1250 t/min

Variante de jantes : roues intégrales en alliage léger FPS
avant = 2.15 x 18 WM3
arrière = 2.50 x 18 WM4

Variante du type : avec démarreur électrique

Identification : sur la plaquette du constructeur "900 SS"
devant le No du cadre "DM 860 SD" ou "DM 900 SD"

Replica

sur la plaquette du constructeur "900 SS"
devant le No du cadre "DM 900 R" et "DM 860 SS"

avec carénage en plastique.