

Genre du véhicule

Motocycle

Marque de fabrication

DUCATI

Type

500 / SL (PANTAR)  
(2 places)

Fiche d'homologation

CH 6194 23

Constructeur

DUCATI MECCANICA S.p.A., Bologna (I)

Identification

\*500/SL\* sur la plaquette du constructeur

\*DM 500 SL\* devant le No du cadre

Plaquette du constructeur

à gauche, sur le tube de direction

Numéro du cadre

à droite, sur le tube de direction

Identification du moteur

\*500 L\* à gauche, à l'arrière, en haut sur le bloc

Véhicule homologué

DM 500 SL\*660030\*

Importateur principal

CONDOR SA, 2853 Courfaivre

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte C. v.

mécanique

Nombre de vitesses

5

Frein roue avant

hydraulique, 2 disques (ajourés d'origine)

Frein roue arrière

hydraulique, 1 disque (ajouré d'origine)

Longueur du siège

600 mm

Genre du siège

avec rebord

Béquille

centrale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Retroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrou au guidon

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

DUCATI

Type

500 L

Construction

Y

Temps

4

Carburant

B

Position

au centre en bas

Refroidissement

air

Course

2

Alésage

74

Nombre cylindres

58

Cylindrée

499

CV-impôt

2,54

Puissance en CV

32,4 kW / 44 DIN

à t/min

9050

Silencieux

2 = 695 x ø 88 mm

Déparasitage

OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = B

Mesure des gaz

CO 4,05 % à 1450 t/min (LFEM-No 42'056)

V-max

190 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche

50 km/h, M3, 1A 2,533 = 78 dB/A

A proximité de l'échappement

98

dB/A à t/min

6790

Dimensions

Longueur

2150

Hauteur

1280

Largeur

690

Empattement

1450

Nombre de places

2

Poids

avant

90

arrière

120

total

210

Poids à vide

90

120

210

Répartition du poids

15

125

140

Poids total

105

245

350

Poids garantis

105

245

370

Dimension des pneus

3.25 H 18

4.00 H 18 +)

Ply/bars

3 / 2,9

4 / 2,9

Charge /V-max.

200 / 210

270 / 210

capacité max

Équipement \$)

Feu de route

HCR (E)

Feu de croisement

HCR (E)

Feu de position

A (E)

Clignoteurs AV

1 (E)

Feu rouge

CEV CH 1 0204

Feu stop

CEV CH 1 0204

Clignoteurs AR

2a (E)

Catadioptr

1 (E)

Éclairage plaque

combiné

Puissance dynamo

-

Avertisseur

BOSCH e1 20016 ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>210</u>
Marque de fabrique	<u>DUCATI</u>	Poids total	<u>370</u>
Type	<u>500 / SL</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6194 23</u>	Cylindrée	<u>499</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,54</u>

**Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation**

- \* ) Silencieux : identification: celui de gauche = DUCATI 0660.84.105 / celui de droite = DUCATI 0660.84.100.
- + ) Jantes : roues en fonte d'alliage léger DUCATI AV = 2.15 x 18 "FFS WM3" AR = 2.50 x 18 "FFS WM4".
- § ) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

*ck*  
Lieu et date de l'homologation **Bellaach, 19.11.79.**

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation