

Genre du véhicule : Motocycle Marque de fabrication : DUCATI Type : 500 SL - Pantah (1 place) Fiche d'homologation : CH 6194 26

Constructeur : DUCATI MECCANICA S.p.A., I-40100 Bologna
 Identification : sur la plaquette du constructeur "500 SL"
devant le No du carte "DM 500 SL/."
 Plaquette du constructeur : à gauche, sur tête de direction
 Numéro du cadre : à droite, sur tête de direction
 Identification du moteur : "DM 500 L" devant le No du moteur, à gauche à l'arrière en haut sur le bloc
 Véhicule homologué : DM 500 SL/B*663 834*
 Importateur principal : CONDOR S.A., 2853 Courfaivre

Construction du véhicule	<u>2 / 2</u>	Moteur	<u>DUCATI</u>	Type	<u>DM 500 L</u>
Nombre d'essieux / roues	<u>mécanique</u>	Marque	<u>V</u>	Temps	<u>4</u>
Boîte c.v.	<u>5</u>	Construction	<u>B</u>	Position	<u>centre, en bas</u>
Nombre de vitesses	<u>hydraulique, 2 disques (ajourés)</u>	Carburant	<u>air</u>	Nombre cylindres	<u>2</u>
Frein roue avant	<u>hydraulique, 1 disque (ajouré)</u>	Refroidissement	<u>74</u>	Course	<u>58</u>
Frein roue arrière	<u>390 mm</u>	Alésage	<u>499</u>	CV-impôt	<u>2,54</u>
Longueur du siège	<u>-</u>	Cylindrée	<u>38</u> <u>DIN</u>	à V/min :	<u>6600</u>
Genre du siège	<u>centrale</u>	Puissance en kW	<u>78</u>	dB/A à V/min	<u>4950</u>
Béquille	<u>-</u>	Bruit à l'arrêt	<u>2 pots 860 x ø 95</u>	mm (conique)	<u>*</u>
Utilisation avec side-car	<u>km/h</u>	Silencieux	<u>CO corr. 3,8 % à 1100 t/min</u>		
Indicateur de vitesse	<u>1/ à gauche</u>	Mesure des gaz	<u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 8</u>		
Rétroviseur	<u>verrouillage du guidon</u>	Déparasitage	<u>190 km/h</u>		
Antivol	<u>carénage frontal</u>	V-max			
Équipement spécial					

Dimensions		Équipement	<u>§)</u>
Longueur	<u>2150</u>	Feu de route	<u>HCR (E)</u>
Largeur	<u>690</u>	Feu de croisement	<u>HCR (E)</u>
Nombre de places	<u>1</u>	Feu de position	<u>A (E) dans HCR (E)</u>
Poids	<u>avant</u>	Clignoteurs AV	<u>1 (E)</u>
Poids à vide	<u>90</u>	Feu rouge	<u>CEV CH 1 0204</u>
Répartition du poids	<u>10</u>	Feu stop	<u>CEV CH 1 0204</u>
	<u>100</u>	Clignoteurs AR	<u>2a (E)</u>
	<u>180</u>	Catadioptra	<u>I (E)</u>
Poids garantis	<u>370</u>	Eclairage plaque	<u>combiné</u>
Dimension des pneus	<u>3.25 H 18</u>	Puissance dynamo	<u>-</u>
Ply / bars	<u>- / 2,9</u>	Avertisseur	<u>BOSCH O 320 0430 07</u>
Charge	<u>200</u>		<u>ou d'autres modèles homologués</u>
pour V-max	<u>210</u>		
Jantes	<u>FPS WM3 DUCATI</u>		
	<u>FPS WM4 DUCATI métal léger</u>		
	<u>intégrales</u>		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>210</u>
Marque de fabrique	<u>DUCATI</u>	Poids total	<u>370</u>
Type	<u>500 SL - Pantah</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>499</u>
N° CH	<u>6194 26</u>	CV-impôt	<u>2,54</u>
Nombre de places	<u>1</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : 2 pots = SILENTIUM g = DUCATI 0660.84.115 d = DUCATI 0660.84.110
 Eléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
 34 pour chaque cylindre, \varnothing 16 mm, épaisseur 7 mm.
- §) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 29.04.83
 Sta/PR Berne, 03.06.83

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation