

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	DUCATI	500 SL - Pantah (2 places)	CH 6194 27

Constructeur	DUCATI MECCANICA S.p.A., I-40100 Bologna
Identification	sur la plaquette du constructeur "500 SL" devant le No du carte "DM 500 SL/."
Plaquette du constructeur	à gauche, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Identification du moteur	"DM 500 L" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière en haut sur le bloc
Véhicule homologué	DM 500 SL/B*663 834*
Importateur principal	CONDOR SA., 2853 Courfaivre

Construction du véhicule	2 / 2	Moteur	DUCATI	Type	DM 500 L
Nombre d'essieux / roues	mécanique	Construction	V	Temps	4
Boîte c.v.	5	Carburant	B	Position	centre, en bas
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 disques (ajourés)	Retrodressement	air	Nombre cylindres	2
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (ajouré)	Alésage	74	Course	58
Frein roue arrière	640 mm	Cylindrée	499	CV-impôt	2,54
Longueur du siège	avec courroie de retenue	Puissance en kW	38 DIN	à U/min	6600
Genre du siège	centrale	Bruit: à l'arrêt	78	dB/A à U/min	4950
Béquille	-	Silencieux	2 = 860 x ø 95 mm (conique)		(*)
Utilisation avec side-car	km/h	Mesure des gaz	CO corr. 3,8 % à 1100 t/min		
Indicateur de vitesse	1/ à gauche	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
Rétroviseur	verrouillage du guidon	V-max	190 km/h		
Antivol	carénage frontal				
Equipement spécial					

Dimensions				Equipement	§)
Longueur	2150	Hauteur	1280	Feu de route	HCR (E)
Largeur	690	Empattement	1450	Feu de croisement	HCR (E)
Nombre de places	2			Feu de position	A (E) dans HCR (E)
Poids	avant	arrière	total	Clignoteurs AV	1 (E)
Poids à vide	90	120	210	Feu rouge	CEV CH 1 0204
Répartition du poids	15	125	140	Feu stop	CEV CH 1 0204
	105	245	350	Clignoteurs AR	2a (E)
			370	Catadioptré	I (E)
Poids garants				Eclairage plaque	combiné
Dimension des pneus	3.25 H 18	4.00 H 18		Puissance dynamo	-
Ply / bars	- / 2,9	- / 2,9		Avertisseur	BOSCH 0 320 0430 07
Charge	200	280			ou d'autres modèles homologués
pour V-max	210	210			
Jantes	FPS WM3 DUCATI	FPS WM4 DUCATI ML intégrales			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motorcycle</u>	Poids à vide	<u>210</u>
Marque de fabrique	<u>D U C A T I</u>	Poids total	<u>370</u>
Type	<u>5 0 0 S L - P a n t a h</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>499</u>
N° CH	<u>6194 27</u>	CV-impôt	<u>2,54</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : 2 pots = SILENTIUM g = DUCATI 0660.84.115 d = DUCATI 0660.84.110
 Eléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
 34 pour chaque cylindre, Ø 16 mm, épaisseur 7 mm.
- §) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 29.04.83
 Sta/PR

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation