

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

D U C A T I

6 0 0 - Pantah / (2 places)

CH 6194 29

Constructeur

DUCATI MECCANICA S.p.A., I-40100 Bologna

Identification

sur la plaquette du constructeur "600"

devant le No du carte "DM 600 SL/." (sport) ou "DM 600 TL/." (touriste)

Plaquette du constructeur

à gauche, sur tête de direction

Numéro du cadre

à droite, sur tête de direction

Identification du moteur

"DM 600 L" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière en haut sur le bloc

Véhicule homologué

DM 600 SL/A*701 422*

Importateur principal

CONDOR SA., 2853 Courfaivre

Construction du véhicule

2 / 2

Nombre d'essieux/roues

mécanique

Boîte c.v.

5

Nombre de vitesses

Frein roue avant

hydraulique, 2 disques (ajourés)

Frein roue arrière

hydraulique, 1 disque (ajouré)

Longueur du siège

640 mm

Genre du siège

avec courroie de retenue

Béquille

centrale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrouillage du guidon

Équipement spécial

carénage frontal ou cockpit

Moteur

Marque

DUCATI

Type

DM 600 L

Construction

V

Temps

4

Carburant

B

Position

centre, en bas

Refroidissement

air

Nombre cylindres

2

Alésage

80

Course

58

Cylindrée

583

CV-impôt.

2,97

Puissance en kW

42

DIN

à 1/min

6600

Brut: à l'arrêt

76

dB(A) à 1/min

4950

Silencieux

2 pots 860 x Ø 95 mm (conique) *

Mesure des gaz

CO corr. 3.3 % à 1300 t/min

Déparasitage

OCE, annexe B, chiffres 3+4 = 8

V-max

206 km/h

Dimensions

Longueur

2150

Hauteur

1280

Largeur

690

Empattement

1450

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

90

120

210

Répartition du poids

15

125

140

105

245

350

370

Poids garantis

Dimension des pneus

3.25 H 18

4.00 H 18

Ply / bars

- / 2,9

- / 2,9

Charge

200

280

pour V-max

210

210

Jantes

FPS WM3 DUCATI

FPS WM4 DUCATI ML intégrales

Équipement

§)

Feu de route

HCR (E)

Feu de croisement

HCR (E)

Feu de position

A (E) dans HCR (E)

Clignoteurs AV

1 (E)

Feu rouge

CEV CH 1 0204

Feu stop

CEV CH 1 0204

Clignoteurs AR

2a (E)

Catadioptr

I (E)

Éclairage plaque

combiné

Puissance dynam

-

Avertisseur

BOSCH O 320 0430 07

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
Marque de fabrique D U C A T I
Type 6 0 0 - P a n t a h
Homologation
N° CH 6194 29
Nombre de places 2

Poids à vide 210
Poids total 370
Carburant B
Cylindrée 583
CV-impôt 2,97

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : 2 pots = SILENTIUM g = DUCATI 0660.84.115 d = DUCATI 0660.84.110.
Eléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
34 pour chaque cylindre, Ø 16 mm, épaisseur 7 mm.
- §) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

• Lieu et date de l'homologation Bellach, 29.04.83
Sta/PR

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation