

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
65) Motorcycle	DUCATI	650 - Pantah (2 places)	CH 6194 33

Constructeur	DUCATI MECCANICA S.p.A., I-40100 Bologna
Identification	sur la plaquette du constructeur "650" numero du cadre "DM 650 SL * ... *"
Plaquette du constructeur	à gauche, sur la tête de direction
Numero du cadre	à droite, sur la tête de direction
Numero-ATGE	sur le cadre, à gauche du moteur
Identification du moteur	"DM 650 L" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière en haut sur le bloc
Importateur	CONDOR SA., Motocycles, 2853 Courfaivre

Construction du véhicule	2 / 2			Moteur	DUCATI	Type	DM 650 L
Nombre d'essieux/pneus	hydraulique, 2 disques (ajourés)			Marque	V	Type	4
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (ajouré)			Construction	B	Position	au centre
Frein roue arrière	600 mm / avec courroie de retenue			Carburant	air	Cylindres	2
Siège longueur/genre	central			Refroidissement	82 / 61,5	Cylindrée	649
Support	non			Alésage/Course	3,3	Déparasitage	B
Utilisation avec side-car	km/h			CV-impôt	39,5 DIN	Puissance en kW	à min-1 6250
Indicateur de vitesse	1/ à gauche			Couple max.Nm	54,5	à min-1	4300
Rétroviseur	verrou au guidon			Silencieux	2 = 680 x ø 90 mm (conique)		
Antivol	1/ en tôle d'acier, 19 litres			DUCATI CONTI = G= 0660.84.105/ D= 0660.84.100 x)			
Réservoir carburant	carénage frontal			Vmax	180	Vmax mesurée	=
Équipement special							

Dimensions	2180			Poids	avant	arrière	total
Longueur	680	Hauteur	1240	Poids à vide	100	100	200
Largeur		Empattement	1450	Répartition charge	20	120	140
Nombre de places	2	Voie	-		120	220	340
Équipement	§) 1 (E)			Poids garantis	100/90 H 18		
Citignoteurs AV	2a (E)			Dimens. des pneus	110/90 H 18		
Citignoteurs AR	I (E)			Pty/bars	- / 2,25		
Catadioptre	-			Charge	224		
Puissance génératrice	-			pour Vmax	210		
Avertisseur	BOSCH 0320 043 007 ou d'autres modèles homologués			Jantes	2,15 x 18		
					2,50 x 18 ML DUCATI-intégrales		

Emissions du bruit	Au passage			Mesure à l'arrêt	Remarques	Emissions des gaz	Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE
Bt de vitesses i-e	dB/A			dB/A min-1		CO	HC	NO _x	CO	min-1	CH	
m5	2,47	85,0	78,0	4960		16,21	2,24	-	3,7	1200	00 17 002	
F	G	H	J	R		K	L	M	N	R		

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>200</u>
Marque de fabrique	<u>D U C A T I</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>650 - Pantah</u>	Poids total	<u>370</u>
		Carburant	<u>B</u>
Homologation No	CH <u>6194 33</u>	Cylindrée	<u>649</u>
Carrosserie	<u></u>	CV-impôt	<u>3.3</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement de la culasse et du cylindre
= total 40 pièces 10 x ϕ 16 mm.
- §) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 13.06.84
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation