

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	E G L I	E H 9 - C (1 place)	CH 6222 01

Constructeur	F.W. EGLI Motorrads-technik AG, 5618 Bettwil/AG		
Identification	"EH 9-C" sur la plaquette du constructeur et sous le No du cadre		

Plaquette du constructeur	à droite, sur plateau de fixation du moteur		
Numéro du cadre	à l'avant, sur tête de direction		
Identification du moteur	"SC01E" devant le No du moteur, à droite, en haut sur carter du moteur, sous le carburateur		
Véhicule homologué	1019JK		
Importateur principal	-		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	HONDA
Boîte c. v.	mécanique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés d'origine)	Refroidissement	air
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré d'origine)	Alésage	64,5
Longueur du moteur	240 mm	Cylindrée	901
Genre du siège	avec rebord	Puissance en CV	67 kW (91 DIN)
Béquille	latérale	V-max	2 = 674 x ϕ 115 mm
Utilisation avec side-car	-	Silencieux	OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = B
Indicateur de vitesse	km/h	Déparasitage	CO corr. 2,85 % à 1100 t/min
Rétroviseur	1/ à gauche	Mesure des gaz	220 km/h
Antivol	verrou au guidon	V-max	220 km/h
Equipement spécial	-	Bruit	
		Avec le véhicule en marche	50 km/h, M3, 1A 2,529, 80 dB/A
		A proximité de l'échappement	89 dB/A à t/min 6750

Dimensions		Equipement	
Longueur	2020	Feu de route	HCR (E)
Largeur	620	Feu de croisement	HCR (E)
Nombre de places	1	Feu de position	A (E)
Poids	avant	Clignoteurs AV	-
Poids à vide	115	Feu rouge	KOITO CH 1 4430 03
Répartition du poids	15	Feu stop	KOITO CH 1 4430 03
Poids total	130	Clignoteurs AR	-
Poids garantis		Catadioptr	I (E)
Dimension des pneus	3,50 V 18	Eclairage plaque	combiné
Ply/bars	4 / 2,9	Puissance dynamo	-
Charge	185	Avertisseur	MITSUBA MBL-2E/MBH-2E CH 2004
pour V-max	290		
	> 210 km/h		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>225</u>
Marque de fabrication	<u>E G L I</u>	Poids total	<u>380</u>
Type	<u>E H 9 - C</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6222 01</u>	Cylindrée	<u>901</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>4,59</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.

+) Variantes de pneus : AV = 4.10 V 18 4 PR 250 (2,9) V-max. > 210 km/h
 AR = 4.24/85 VB 18 4 PR 270 (2,8) > 210 km/h.

Variantes de jantes : AV = 2.15 x 18 ou 2.5 x 18 } roues en fonte d'alliage léger
 AR = 4.00 x 18 ou 3.0 x 18 ou 2.75 x 18 } "MAHLE" ou "CAMPAGNOLO".

Lieu et date de l'homologation **Schafisheim, 31.03.80**

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Motocycle

E G L I

E H 9 - C
(1 place)

CH 6222 01

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.09.82 à Berne - Ad

Variante des silencieux : 1 = 625 (longueur allongée) x ϕ 90 mm
signe distinctif = "Schüle EE9C Egli".

Démultiplication : secondaire = 17 x 38 dents.

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, m3, iA 2,23 = 80,0 dB/A
à l'arrêt : 90,0 dB/A à 6750 t/min.

(voir également la fiche des émissions)

Variante de pneu : arrière = 130/80 V x 18 290 (2,9) Vmax. 230 km/h.