

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	E G L I	E H 1 0 - C (1 place)	CH 6222 05

Constructeur	<u>EGLI-MOTORRADTECHNIK AG, 5618 Bettwil</u>
Identification	<u>"EH 10-C" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre</u>
Plaquette du constructeur	<u>à droite, sur la plaque de fixation du moteur</u>
Numéro du cadre	<u>à droite, sur tube de direction</u>
Identification du moteur	<u>"SC 03 E" à droite sur bloc, derrière le cylindre</u>
Véhicule homologué	<u>EH 10-C 1403 P-G</u>
Importateur principal	<u>-</u>
Autres importateurs	<u>-</u>

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u>	Marque	<u>HONDA</u>
Boîte c. v.	<u>mécanique</u>	Construction	<u>en ligne</u>
Nombre de vitesses	<u>5</u>	Carburant	<u>B</u>
Frein roue avant	<u>hydraulique, 2 disques (ajourés)</u>	Retrodressement	<u>air</u>
Frein roue arrière	<u>hydraulique, 1 disque (ajouré)</u>	Alésage	<u>64,5</u>
Longueur du siège	<u>210 mm</u>	Cylindrée	<u>1048</u>
Genre du siège	<u>-</u>	Puissance DIN	<u>73,6 kW (100 CV)</u>
Béquille	<u>latérale avec caoutchouc de rappel *</u>	Silencieux	<u>2 pots = 696,5 x ø 130 mm, marqués HONMA2G</u>
Utilisation avec side-car	<u>-</u>	Déparasitage	<u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C</u>
Indicateur de vitesse	<u>km/h</u>	Mesure des gaz	<u>CO corr. 0,9 %</u>
Rétroviseur	<u>1/à gauche</u>	V-max	<u>207 km/h</u>
Antivol	<u>verrou au guidon</u>	Srult	<u>voir fiche des émissions</u>
Equipement special	<u>réservoir de carburant et cockpit en plastique</u>	Avec le véhicule en marche	<u>82,0</u>
		A proximité de l'échappement	<u>6750</u>

Dimensions		Equipement (\$)	
Longueur	<u>2220</u>	Feu de route	<u>HCR (E)</u>
Largeur	<u>620</u>	Feu de croisement	<u>HCR (E)</u>
Nombre de places	<u>1</u>	Feu de position	<u>A (E) dans HCR</u>
Poids	<u>avant</u>	Clignoteurs AV	<u>-</u>
Poids à vide	<u>120</u>	Feu rouge	<u>KOITO CH 1 4430 01</u>
Répartition du poids	<u>15</u>	Feu stop	<u>KOITO CH 1 4430 01</u>
Poids total	<u>135</u>	Clignoteurs AR	<u>-</u>
Poids garantis	<u>120</u>	Catadioptré	<u>I (E)</u>
Dimension des pneus	<u>4,10 V 18</u>	Eclairage plaque	<u>1 combiné</u>
Ply/bars	<u>4 / 2,9</u>	Puissance dynamo	<u>-</u>
Charge/ Tmax	<u>250 / > 210</u>	Avertisseur	<u>MITSUBA TPAR 846 CH 2004 ou d'autres modèles hom.</u>

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>240</u>
Marque de fabrication	<u>E G L I</u>	Poids total	<u>400</u>
Type	<u>EH 10 - C</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6222 05</u>	Cylindrée	<u>1048</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>5,34</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : béquille latérale avec rappel de caoutchouc admis selon décision de l'OFF du 12.01.78.
- +) Variantes de pneus : AR 120/90 V 18 4 PR 290 (2,9) Vmax > 210 km/h
 4.25/85VB 18 4 PR 270 (2,9) > 210 km/h
- Jantes : AV VUK MT 2,5 x 18 roues intégrales en métal léger EGLI
 AR H 90/100 MT 4 x 18 roues intégrales en métal léger EGLI
 H 90/100 MT 3 x 18 roues intégrales en métal léger EGLI
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 29.12.81

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation