

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Moto-cyclo

E G L I

E H 1 0 - C (2 places)

CH 6222 06

Constructeur EGLI-MOTORRADTECHNIK AG, 5618 Bettwil
 Identification "EH 10-C" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre

Plaquette du constructeur à droite, sur la plaque de fixation du moteur
 Numéro du cadre à droite, sur tube de direction
 Identification du moteur "SC 03 E" à droite sur bloc, derrière le cylindre
 Véhicule homologué EH 10-C 1403 P-G
 Importateur principal -
 Autres importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2
 Boîte c. v. mécanique
 Nombre de vitesses 5
 Frein roue avant hydraulique, 2 disques (ajourés)
 Frein roue arrière hydraulique, 1 disque (ajouré)
 Longueur du siège 650 mm
 Genre du siège avec rebord
 Béquille latérale avec caoutchouc de rappel *
 Utilisation avec side-car -
 Indicateur de vitesse km/h
 Rétroviseur 1/à gauche
 Antivol verrou au guidon
 Equipement spécial réservoir de carburant et cockpit en plastique

Moteur

Marque HONDA Type SC 03 E
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position au centre
 Refroidissement air Nombre cylindres 6
 Alésage 64,5 Course 57,4
 Cylindrée 1048 CV-impôt 5,34
 Puissance DIN 73,6 kW (100 CV) à 1/min 9000
 Silencieux 2 pots = 696,5 x ø 130 mm, marqués HEMA2G
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C
 Mesure des gaz CO corr. 0,9 %
 V-max 207 km/h
 Bruit Avec le véhicule en marche voir fiche des émissions
 A proximité de l'échappement 82,0 dB/A à 1/min 6750

Dimensions

Longueur 2220 Hauteur 1250
 Largeur 620 Empattement 1500
 Nombre de places 2
 Poids avant 120 arrière 120 total 240
 Poids à vide 15 125 140
 Répartition du poids 135 245 380
 Poids total 400
 Poids garantis 4.10 V 18 130/80 V 18 +)
 Dimension des pneus 4 / 2,9 4 / 2,9
 Ply/bars 250 / > 210 300 / > 210
 Charge/ Vmax

Equipement §)

HCR (E)
 Feu de route HCR (E)
 Feu de croisement A (E) dans HCR
 Feu de position -
 Clignoteurs AV KOITO CH 1 4430 01
 Feu rouge KOITO CH 1 4430 01
 Feu stop -
 Clignoteurs AR I (E)
 Catadioptra 1 combiné
 Eclairage plaque -
 Puissance dynamique MITSUBA TPAR 846 CH 2004 ou d'autres modèles hom.
 Avertisseur

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>240</u>
Marque de fabrication	<u>E G L I</u>	Poids total	<u>400</u>
Type	<u>EH 10 - C</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6222 06</u>	Cylindrée	<u>1048</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>5,34</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : béquille latérale avec rappel de caoutchouc admis selon décision de l'OFF du 12.01.78.
- +) Variante de pneus : AR 120/90 V 18 4 PR 290 (2,9) Vmax > 210 km/h
 4.25/85VB 18 4 PR 270 (2,9) > 210 km/h
- Jantes : AV YUK MT 2,5 x 18 roues intégrales en métal léger EGLI
 AR H 90/100 MT 4 x 18 roues intégrales en métal léger EGLI
 H 90/100 MT 3 x 18 roues intégrales en métal léger EGLI
- §) Équipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

* Lieu et date de l'homologation **Zurich, 29.12.81**

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation