Gente du véhicule		Marque de fabric	รุ่นอ	Type Red Li	ghtning (ES 10-C)	Fiche d'han	Fiche d'homologation No			
65) Motocycle		EGI	I	(2	places)	CH 62	22 08			
Constructeur Identification Plaquette du constructeur Numéro du cadre Numéro-ATGE Identification du moteur Importateur	à droite, sur	onstructeur "E "E a plaque de f tête de direc a plaque de f	S 10 - C" S 10 - C" ixation du moteur	en haut sur	le carter du mote	ur				
Construction du véhicule Nombre d'essieux/pneus Frein roue avant Frein roue arrière Siège longueur/genre Support Utilisation avec side-car Indicateur de vitesse Rétroviseur Antivol Réservoir carburant Equipement spécial	2 / 2 hydraulique, 2 hydraulique, 1 640 mm / avec latéral seulement avec km/h 1/ à gauche verrou au guid 1/ 21 litres,	disque (ajorebord *) l'autorisati on matière artis	ourés) on du constructeur ficielle ou alu- ou carénges complet	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alèsage/Course CV-Impôt Puissance en kW Couple max. Nm Silencieux Vmax	SUZUKI en ligne B air 72 / 66 5,47 32,0 50 1 = longueur all "Schüle/Egli 212 km/h		¢∮90 ===	GS 110 X 4 au centre/en bas 4 1074 C 6500 6000		
Dimensions Longueur Largeur Nombre de places Equipement . §) Clignoteurs AV Clignoteurs AR Catadioptre Puissance generatrice Avertisseur MIT	2120 670 2 	Hauteur Empattement Voie 3 2004 ou d'au	1250 1500 ————————————————————————————————	Poids Poids à vide Répartition charg Poids garantis Dimens, des pneu Ply/bars Charge pour Vmax Jantes	120/20 1/ 36	E90/100/4	16 0 km/h 4.00x16	total 220 140 360 400 +)		
Emissions du bruit Bt. de vitesses i-e m5 2,44 m5 2,67 F G	82,0	18/A min-1 79,0 4875 79,0 4875	Remarques	Emissions des g d'échappement m5 / 2,44 m5 / 2,67		Raienti CO ,07 2,41 ,07 2,41	min-1 CH	iméro-ATGE 1 00 29001 00 29001		

indications pour le permis de circulation			100	aa)																	
Marque de fabrique Motocycle						Poids à vid Charge uti Poids total Carburant	ile i	_	20 <u>-</u> 00		_				•						
Homologation No CH 6222 C		6222 08							_	Cylindrée CV-lmcůt		1074 5.47			_						
Carrosserie Nombre de places		2								C4-IIIIbat			4								
Remarques, modif	icatio	ns, condit	ions sp	éciales	st inscrip	tions dans	le permi	is de cin	culation												
*) Béquille				érale 7.652.		ant aut	omatiq	uement	avec	patte	de ra	eqq	l (adr	is seld	on dé	cision	de l	l'OFP	du 12.	01.78	
+) Variante	s de	pneus	· AV	= 100/	/90 V 1	.8	224	(2,9))	Vmax	> 2	10	km/h								
	•		AR		/90 V 1 /80 V 1			(2,9) (2,5)					km/h km/h								
<u>Variante</u>	e de	jantes	* AV		- 3.5 - 3.5																
		AR		- 4.5 - 4.5			roues	intég	grales en métal			léger ECLI.									
§) Equipeme	nt		: une	bave	tte est	: exigée	derri	ère la	eror a	arrièr	9.										