

Genre du véhicule 63) Motocycle	Marque de fabrication FANTIC	Type Trial 300 (403) (1 place)	Fiche d'homologation No CH 6252 26
------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Constructeur	FANTIC MOTOR SpA., Sede v. Parini 3, I-22061 Barzago / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "FANTIC 403"
	numero du cadre -
Plaquette du constructeur	à gauche sur tête de direction
Numero du cadre	à l'avant sur le cadre, au-dessous de la tête de direction
Numero-ATGE	sur la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"FANTIC 403" à droite, à l'arrière, en haut sur le carter du moteur
Importateur	H. Bärtschi AG, Velos-Motos en gros, Freiburgstrasse 5, 2501 Bienne

Construction du véhicule	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	FANTIC	Type	403
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Construction	monobloc	Temps	2
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Carburant	B/mélange	Position	au centre
Siège longueur/genre	760 mm	Retrofroidissement	air	Cylindres	1
Support	latéral	Alésage/Course	74,0 / 58,0	Cylindrée	249,4
Utilisation avec side-car	non/remorque: non	CV-impôt	1,27	Déparasitage	B
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	7,13 DIN	à min-1	4500
Rétroviseur	1/ à gauche	Couple max.Nm	20,22	à min-1	2500
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	2 = désignation	"FM 403"	*)
Réservoir carburant	1/ 4,5 litres, matière artificielle			"FM 403"	
Equipement spécial	aucun	Vmax	120 km/h	Vmax mesurée	-

Dimensions			
Longueur	2100	Hauteur	1130
Largeur	820	Empattement	1340
Nombre de places	1	Voie	-
Equipement	§)		
Clignoteurs AV	-		
Clignoteurs AR	-		
Catadioptre	I (E) combiné		
Puissance génératrice	-		
Avertisseur	CEV CH 2068	ou d'autres modèles homologués	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	50	60	110
Répartition charge	20	50	70
	70	110	180
			260
Poids garantis			
Dimens. des pneus	2,75 - 21	4,00 - 18	
Ply/bars	2 / 2,25	2 / 2,25	
Charge	150	280	
pour Vmax	150	170	
Jantes	21x1,6-36	18x2,15-36	
	roues à rayons		

Emissions du bruit Bt. de vitesses i-e	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions des gaz d'échappement	Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE CH
		dB/A	min-1			CO	HC	NO _x	CO	min-1	
m6	3,23	80,0	68,0 3375		12,27	5,38		2,4	1450	00 22004	
F	G	H	J	R	K	L	M	N		R	

Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Genre du vehicule	<u>Motocycle</u>	_____	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrique	<u>F A N T I C</u>	_____	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>Trial 300</u>	_____	Poids total	<u>260</u>
			Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No	CH <u>6252 26</u>	_____	Cylindrée	<u>249,4</u>
Carrosserie	<u>-</u>	_____	CV-impôt	<u>1,27</u>
Nombre de places	<u>1</u>	_____		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : - éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
à la culasse = 2 rubans;
au cylindre = 3 à gauche et 3 à droite;
- le boîtier du filtre à air;
- les tôles latérales.
- §) Equipement : prolongement en plastique du pare-boue arrière obligatoire.