

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares : Marque **HELLA**
 Feux de position 2, dans les phares
 Feux stop
 Indicateurs de direction : Syst. —
 Avertisseur 1 avert. électrique

Syst. anti-éblouissant Ampoules bilux à cuiller
 Feux rouges 1 lentille réfléchissante
 Eclairage du N° de contr. —
 Emplacement —
 Essai-glace —

DIMENSIONS

Voie { avant	1'310 mm.
{ arrière **	1'250 mm.
Largeur hors-tout	AR. 1'550 mm.
Empatement	1'620 mm.
Longueur hors-tout	2'500 mm.
Hauteur (non chargé)	1'490 mm.
Garde au sol	340 mm.
Porte à faux, arrière	— mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)	670 mm.
Crochet de remorque (porte à faux)	— mm.
Diamètre de braquage ext. gauche	5,50 m.
Diamètre de braquage ext. droite	5,50 m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge	mm.
Largeur du pont de charge	mm.
Hauteur Intérieure	mm.
Haut. du pont dep. le sol	mm.
Ridelles (hauteur)	mm.

OBSERVATIONS

*) No. de châssis : Le numéro du châssis est à frapper à l'avant, à gauche, sur face supérieure du longeron.

**) Modifiable par retournement des roues

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 14. 6. 1950

La commission d'expertises-types