

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares : Marque **ROBO (Bosch)** 1) Syst. anti-éblouissant Ampoules Blix à cuiller
 Feux de position 2, dans les phares
 Feux stop 2, combinés, à droite et à gauche
 Indicateurs de direction : Syst. 2, fiches élect. AV Lampe témoin
 Avertisseur 1 avert. élect. 1 ton
 Feux rouges 2, combinés, à droite et à gauche
 Eclairage du No de contr. 1, centre cour. de coffre
 Emplacement Noyés dans le montant de porte
 Essuie-glace 2, à dépression

DIMENSIONS

Voie	avant	1'280 mm.
	arrière	1'305 mm.
Largeur hors-tout		AV. 1'550 AR. 1'560 mm.
Empattement		2'600 mm.
Longueur hors-tout		4'365 mm.
Hauteur (non chargé)		1'565 mm.
Garde au sol		185 mm.
Porte à faux, arrière		— mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)		— mm.
Crochet de remorque (porte à faux)		— mm.
Diamètre de braquage ext. gauche		10,80 m.
Diamètre de braquage ext. droite		10,60 m.

Dim. Intérieures
 Longueur du pont de charge mm.
 Largeur du pont de charge mm.
 Hauteur Intérieure mm.
 Haut. du pont dep. le sol mm.
 Rideaux (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

*) No. de châssis : Doit être frappé sur l'auvent

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)
 1) Phares : Contrôler la zone claire-obscurse dans la position code.

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 28.6.50

La commission d'expertises-types