

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	5 0 5 Familial (551 F 86/91)	CH 0631 64

Constructeur	Automobiles PEUGEOT, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "Version 91"	
	numéro du châssis "VF3551F86....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à gauche sur la traverse du radiateur	
Numero du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, en haut à l'intérieur de l'aile	
Identification du moteur	"851 X" à gauche, à l'AR en bas sur le bloc, au-dessous du démarreur, devant le carter de l'embrayage (plaquette)	
Importateur	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15	

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PEUGEOT	Type	ZDJL (851 X)
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues arrière	Rafroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR	Alésage	88,0	Course	89,0
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues arrière	Cylindrée	2164	CV-impôt	11,02
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	84 (CE)	à min-1	5000
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	174	à min-1	3500
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau + lampe-témoin combinée	Déparasitage	D		
		Silencieux	3 = 260x223x148 mm (AP.AC.AT 3320)		*
			280x152x 76 mm (AP.AC.AT 3321)		
			410x228x118 mm (AP.AC.AT 3322)		

Carrosserie/Equipement	limousine \$)
Nombre de portes	4 + 1
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E) m. + arrière
Cale	-
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/plastique, 70 litres
Avertisseur	MLXO CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologues

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	675	725	1400
Répartition charge	120	440	560
	795	1165	1960
			1985
Poids garantis			
Pneus	195/70 SR 14	195/70 SR 14	+)
Ply/bar	R / 2,8	R / 2,8	
Charge	1230		
pour Vmax	180	180	
Jantes	6 J x 14, DP 23 mm, acier		+)

Nombre de places total	8 av 2	centre 3	ar 3
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur	
Longueur		4901	Empattement 2900
Largeur		1737	Essieu double av ar
Hauteur		1544	Voie av 1495 -
Porte à faux avant		773	Voie ar 1454 -
Porte à faux arrière		1228	Braquage ø g 10500 d 10900
Garde au sol	à vide		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1300 / 700	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	1000	
Charge garantie sur le toit	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	175	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	dB/A	min-1		
m5	4,22	76,0	74,5	3750			
<u> Valeurs d'émission 1.10.86 remplies </u>							
F	G	H			J	R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Número-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH
m5	4,22	1,70	0,18	0,08	-	850	05 1301 02
F	G	K	L	M	N	R	

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	PEUGEOT 505 Familial	
Homologation No CH	0631 64	
Carrosserie	limousine	
Places	total 8	avant 2
Poids à vide	1400	Carburant B
Charge utile	-	Cylindrée 2164
Poids total	1985	CV-Impôt 11,02

**Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation**

- Catalyseur : désignation "TWC 16 G 15" (US 83)
- + ) Variante de pneus : 185 R 14, reinforced 1340 (3,0) Vmax 160 km/h (Q) pneus d'hiver
- Variante de jantes : 5,5 J x 14, déport 30 mm, acier ou alliage léger AMIL voies AV = 1481 mm AR = 1440 mm  
6 J x 14 20 mm, alliage léger AMIL, DUNLOP, GKN, CETEF 1501 mm 1460 mm
- \* ) Insonorisation : l'intérieur du capot pourvu de mat. insonore.
- § ) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Sochaux (F), 11.12.85 Sca/lin Remplace la fiche d'homologation 2.6.86  
voies (16.7.86) *en*

Service fédéral d'homologation