

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

MOTO GUZZI

VE - 850 Le Mans

CH

(1 place)

6336 18

Constructeur

SEIMM S.p.A., Mandello del Lario (I)

Identification

" VE " devant le No du cadre et sur la plaquette du constructeur

Plaquette du constructeur

à l'avant, sur tête de direction

Numéro du cadre

à droite, sur tête de direction

Identification du moteur

" VE " à gauche, latéralement sur le bloc, devant l'ouverture de remplissage d'huile

Véhicule homologué

-

Importateur principal

SID MOTO GUZZI SA, 1950 Sion

Autres importateurs

Daniel SCHOER, Falkenplatz 5, 3012 Berne

Otto Von ARX, 4632 Trimbach

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Bolte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

5

Frein à main

hydraulique, 1 disque, ajouré, roue AV

Frein à pied \*)

hydraulique, 2 disques, ajourés, roues AV+AR

Longueur du siège

450 mm

Genre du siège

-

Béquille

centrale + latérale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrouillage du guidon

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

MOTO GUZZI

Construction

V

Type

V E

Carburant

B

Temps

4

Refroidissement

air

Position

au centre

Alésage

83

Nombre cylindres

2

Cylindrée

844

Course

78

Puissance en CV

52,3 kW/71 CUNA

CV-impôt

4,30

Silencieux

2 = 740 x Ø 90 mm GUZZI DGM 30 558 S

à t/min

7300

Déparasitage

OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B+D ou B+C

Mesure des gaz

CO corr. 3,5 %

V-max

205 km/h

Brut

Avec le véhicule en marche

50 km/h, M3, IA 4,714 = 78 dB/A

A proximité de l'échappement

97

dB/A à t/min 5475

Dimensions

Longueur

2190

Hauteur

1120

Largeur

720

Empattement

1470

Nombre de places

1

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

95

130

225

Répartition du poids

10

60

70

Poids total

105

190

295

Poids garantis

3.50 H 18

3.50 H 18

365

Dimension des pneus

- / 2,9

- / 3,0

+)

Pty/bars

Charge / V-max.

220/ 210

250 / 210

pour V-max

Équipement §)

Feu de route

CR

(E)

Feu de croisement

CR

(E)

Feu de position

A

(E)

dans CR

Clignoteurs AV

1

(E)

Feu rouge

CEV CH 1 8230 01

Feu stop

CEV CH 1 8230 01

Clignoteurs AR

2a

(E)

Catadioptr

1

(E)

Éclairage plaque

1/ combiné

Puissance dynamo

-

Avertisseur

VOXBELL DGM 5721 KA ou d'autres mod.homologués

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>225</u>
Marque de fabrique	<u>M O T O G U Z Z I</u>	Poids total	<u>365</u>
Type	<u>VE-850 Le Mans</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6336 18</u>	Cylindrée	<u>844</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>4,30</u>

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Freins : admis selon décision de la Division fédérale de police.
- § ) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière;  
les clignoteurs arrière doivent être déplacés de 50 mm vers l'arrière, ceux à l'avant de 80 mm vers l'avant (angles de visibilité vers l'intérieur).
- + ) Jantes : en alliage léger VM3 215 x 18.
- Variante de pneus : AV = 100/90 H 18 225 (2,9) V-max. 210 km/h  
3.60 H 18 195 (2,5) 210 km/h
- AR = 110/90 H 18 225 (2,9) 210 km/h  
4.10 H 18 270 (2,9) 210 km/h
- Variante du type : "Le Mans II"  
Nouveau carénage avec clignoteurs AV intégrés et avec phare carré;  
largeur du guidon = 570 mm; clignoteurs AV+AR = ULO CH 1 0509 03; feu rouge/Stop = CEV 211 CH 1 0202.