

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

MOTO GUZZI

P F (V 50 III)

CH 6336 21

Constructeur SEIMM MOTO GUZZI S.p.A., I-22054 Mandello del Lario (Como) / Italia
 Identification devant le No du cadre " PF "

Plaquette du constructeur à l'avant sur tête de direction ou à l'avant à droite sur le cadre
 Numéro du cadre à droite sur tête de direction
 Identification du moteur " PE " devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc
 Véhicule homologué PF * 12790 *
 Importateur principal SID MOTO GUZZI SA., 1950 Sion
 Autres importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2
 Boîte c. v. mécanique
 Nombre de vitesses 5
 Frein roue avant *) hydraulique, 2 disques (ajourés)
 Frein roue arrière hydraulique, 1 disque (ajouré)
 Longueur du siège 620 mm
 Genre du siège avec courroie de retenue
 Béquille centrale + latérale
 Utilisation avec side-car -
 Indicateur de vitesse km/h
 Rétroviseur 1/à gauche
 Antivol verrou au guidon
 Equipement spécial -

Moteur

Marque MOTO GUZZI Type P E
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position au centre
 Retrodissèment air Nombre cylindres 2
 Alésage 74,0 Course 57,0
 Cylindrée 490 CV-impôt 2,50
 Puissance en CV 31,6 kW (DIN) à t/min 7600
 Silencieux 2 pots = 670 x ø 95 (SILENTION BG DGM 36361 S)
 Déparasitage OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = B
 Mesure des gaz CO corr. 3,2 %
 V-max 158 km/h
 Bruit -
 Avec le véhicule en marche voir la fiche des émissions
 à l'arrêt 78,0 dB(A) à t/min 5700

Dimensions

Longueur 2150 Hauteur 1100
 Largeur 750 Empattement 1420
 Nombre de places 2
 Poids avant arrière total
80 100 180
 Répartition du poids 20 120 140
 Poids total 100 220 320
 Poids garantis 360
 Dimension des pneus **) 90/90 S 18 100/90 S 18 Jantes +)
 Ply/bars 3 / 2,1 4 / 2,9
 Charge / V_{max} 140 / 160 224 / 180

Equipement \$)

Feu de route CR (E)
 Feu de croisement CR (E)
 Feu de position A (E)
 Clignoteurs AV ULO CH 1 0509 03
CEV CH 1 0203
 Feu rouge CEV CH 1 0202
 Feu stop CEV CH 1 0202
 Clignoteurs AR ULO CH 1 0509 03
 Catadioptré I (E)
 Eclairage plaque combiné
 Puissance dynamo -
 Avertisseur BOSCH R 20016 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>180</u>
Marque de fabrique	<u>M O T O G U Z Z I</u>	Poids total	<u>360</u>
Type	<u>P F</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6336 21</u>	Cylindrée	<u>490</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,50</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Freins : frein à main = agissant sur le disque de droite de la roue avant
frein à pied = agissant sur le disque de gauche de la roue avant et sur le disque de la roue arrière.
- **) Variante de pneus : AV = 3,25 S 18 200 (2,0) Vmax 180 km/h
AR = 3,50 S 18 220 (2,5) 180 km/h
- +) Jantes : roues intégrales en alliage léger AV 1.85 x 18 WM2 AR 215x18 WM3
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.