

Genre du véhicule Motocycle	Marque HARLEY - DAVIDSON	F L H F	Fiche d'homologation n° CH <u>6365 01</u>
MOYENS D'IDENTIFICATION " FLHF " sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement sur tube de direction (importateur)			
"2A" devant No du cadre			
Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur cadre, à côté du tube de direction			
Signe d'identification du moteur frappé " FLHF " à l'avant, à droite, en haut sur bloc, (importateur)			
Constructeur HARLEY-DAVIDSON MOTOR CO., INC (USA) / Importateur: Otto von Arx, Trimbach/Olten			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>2</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>V - 2</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>guidon</u> Assistance <u>-</u>		Marque HARLEY-DAVIDSON/ Carb. B	
Frein de service <u>hydr. disque, sur roue AV, poignée à droite</u>		Type <u>F L H F</u>	
Frein auxiliaire <u>hydr., exp. interne</u> Ralentisseur <u>-</u>		Position <u>au centre</u> Nombre cyl. <u>2</u>	
<u>pédale, sur roue AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>87,3</u> Course <u>100,8</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>1206</u> cm ³ CV-Impôt <u>6,14</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>150</u> km/h		CV-puiss. <u>60</u> (BHP) à <u>5000</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>-</u> Nombre portes <u>-</u>		Refroidissement <u>air</u>	
<u>selle double 610 mm avec rebord et courroie de retenue</u>		Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>3750(3/4)</u> t/m	
Nombre de places ; Total <u>2</u> ; AV <u>1</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>1</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>2/825 x Ø 82 *</u>	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV <u>-</u> AR <u>-</u>		Avant <u>150</u> Milieu <u>-</u> Arrière <u>200</u> TOTAL <u>350</u>	
Diam. braquage G <u>-</u> DR <u>-</u>		A vide <u>45</u> <u>95</u> <u>140</u>	
Empattement <u>1540</u> / / /		Total <u>195</u> <u>295</u> <u>490</u>	
Dimensions ext.		Garantie fabr. <u>492</u>	
Dimensions int.		Dimens. pneus <u>5.10-16 Speed Grip 4 PR</u>	
Longueur <u>2370</u>		Charge p. essieu <u>235 (1,4)</u> <u>300 (2,1)</u>	
Largeur <u>980</u>		de l'ensemble	
Hauteur <u>1110</u>		Poids maxi remorquable <u>-</u> kg	
Porte à faux AV <u>345</u>			
AR <u>485</u>			
lat. <u>-</u>			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 1/HCR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement 1/HCR (E) Feux de position 1/A(E)ds.HCR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières 2/Guide 97 SAE STB Catadioptrés [AR= 1/ I (E)]

Feux stop 2/Guide 97 SAE STE [+ 2 de chaque côté

Eclair. plaque contr. 1/comb. au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/A gauche Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 4/ §)

AV Guide H SAE DP AR Guide H SAE DP

Avert. clign. - Lampes de travail -

Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle

Marque & type HARLEY-DAVIDSON FLHF

Homologation n° CH 6365 01.

Forme de la carr. -

Places ass. : Total 2 (1 avant)

Poids à vide 350 Carburant B

CV 6,14

Charge utile - Cylindrée 1200cm³

Poids total 492 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 2A 14374 H2

*) Amortissement du bruit: 2 tubes de sortie, ϕ 40 mm, avec chicanes sont montés par l'importateur et soudés aux échappements d'origine.

§) Clignoteurs de direction: ceux d'origine sont commandés par 2 boutons-poussoirs; non admis. L'importateur monte une commande séparée.

Lieu et date de l'expertise

Bellach, 29.3.72

Zurich, 12.4.72

La commission d'expertise

CK

Motocycle:

HARLEY - DAVIDSON

F L H F

CH 6365 01

FICHE COMPLEMENTAIRE

I

Complément du 13,08,75 - PRà partir du No de cadre 2A 12 200 H3 (No du véhicule homologué 2A 14 438 H5)Frein sur la roue arrière: hydraulique, à disque, pédale à droite.Feu rouge/stop : GUIDE 97 SAE STL 73 (la puissance de l'ampoule 20/5 W doit apparaître à l'intérieur du boîtier de manière bien visible et indélébile).Déparasitage : OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = BAvertisseur : BOSCH 0 320 023 007 CH 5 0301 04.Complément du 02,06,77 - BrVariante de selles : la selle doit être rallongée par un coussin complémentaire de même consistance à minimum 600 mm de longueur; selle double avec sièges sur différents niveaux (longueur 680 mm) est conforme.Complément du 30,06,77 - SchwMesures du bruit selon l'OCE:avec le véhicule en marche : 50 km/h; M2; IA 2,22; 84 dB/Aà proximité de l'échappement: 98,0 dB/A. à gauche) au régime de 3750 t/min
97,0 dB/A. à droite)