

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	HARLEY-DAVIDSON	F X E	CH 6365 03

Constructeur du cadre HARLEY-DAVIDSON MOTOR CO., INC, Milwaukee, Wisconsin (USA)  
 id. \_\_\_\_\_  
 Constructeur du moteur \_\_\_\_\_  
 Identification "FXE" sur la plaquette du constructeur  
 "9 D" devant le No du cadre \_\_\_\_\_  
 Plaquette constructeur à droite latéralement sur tube de direction (montée par l'importateur)  
 Numéro du cadre frappé à droite latéralement au cadre, à côté du tube de direction \_\_\_\_\_  
 Identification du moteur "FLHF" à droite, à l'avant, en haut sur le bloc (frappée par l'importateur)  
 Fiche d'homologation No \_\_\_\_\_  
 Importateur principal Otto VON ARX, Motorradiimport, Baslerstrasse 240, 4632 Trimbach  
 A partir du No de cadre \_\_\_\_\_  
 Véhicule homologué 924951145 A partir du numéro du moteur \_\_\_\_\_  
 Signes fixes dans code du type FXE / 9D.....H.

Construction du véhicule	Moteur	
Construction	MARLEY-DAVIDS. Type FLHF	
Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 2	Construction V Temps 4
Direction	Carburant B	Position au centre
Embrayage	Retrodressement air	Nombre cylindres 2
Boite c. v. mécanique non synchronisée	Alésage 87,3	Course 100,8
Nombre de vitesses 4	Ø roue entraînée -	CV-impôt 6,14
Transmission	Puissance en CV 60 SAE-net	à t/min 5000
Couronne fixée	t/min du moteur -	à 30 km/h -
Pédalier	Marque carburateur -	Gicleur principal -
Tour complet du pédalier	Bruit 82 dB/A	à t/min 3750 (3/4)
Frein roue avant hydraulique, à disque	Silencieux 2 pots 630 x Ø 100 conique	Sil d'aspiration -
Frein roue arrière hydraulique, à disque	Mesure des gaz -	Déparasitage OCE, annexe B, chiffres 3+4 = "B"
Guidon réglable	Selle réglable -	
Longueur du siège 720	Genre du siège av. courroie de retenue	

Equipement	Poids		
Indicateur de vitesse km/h	avant 120	arrière 160	total 280
Rétroviseur 1/ à gauche	Charge utile 25	115	140
Antivol verrou sur la direction	Poids total 145	275	420
Réservoir carburant	Garantie fabr. -	-	420
Nombre de places 2	Dimens. pneus 3.75-19 *	5.10-16	
Dimensions	Ply / bar 4 / 1,8	4 / 2,0	
Longueur 2330	Charge 209	288	
Largeur/Larg. du guidon 870	pour V max 160	176	
Hauteur 1130	Vitesse maximale selon le constructeur		150 km/h
	Vitesse maximale testée		_____ km/h

Equipement §) \_\_\_\_\_  
 Feu de route HCR H4 (E) \_\_\_\_\_  
 Feu de croisement HCR H4 (E) \_\_\_\_\_  
 Feu de position A (E) dans HCR \_\_\_\_\_  
 Feu rouge Guide 97 SAE STL 73 \_\_\_\_\_  
 Feu stop Guide 97 SAE STL 73 \_\_\_\_\_  
 Clignoteurs av 1 (E) \_\_\_\_\_ ar 2a (E) \_\_\_\_\_  
 Catadioptres aux pédales - Catadioptre ar I (E) \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque combiné avec feu rouge \_\_\_\_\_  
 Avertisseurs Delco Remy 9000-513 \_\_\_\_\_  
 ou d'autres modèles selon les fiches \_\_\_\_\_  
 d'homologation latérale \_\_\_\_\_  
 Béquille \_\_\_\_\_  
 Utilisation av. side-car non \_\_\_\_\_

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle  
 Marque et type HARLEY-DAVIDSON FXE  
 Homologation \_\_\_\_\_  
 No CH 6365 03  
 Places total 2 avant -  
 Poids à vide 280 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 6,14  
 Poids total 420 Cylindrée 1206

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Pneu avant : la désignation pour le pneu 3.75-19 peut également être marquée "MM-19 T".

§) Modifications par l'importateur:

- un catadioptre I (E) est monté;
- une ampoule de 5/20 W est exigée pour le feu rouge/stop; la puissance exigée de l'ampoule doit être marquée de manière indélébile et bien visible sur le feu.
- une bavette est montée à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 26.4.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Motocycle

HARLEY - DAVIDSON

F X E

CH 6365 03

## F I C H E   C O M P L É M E N T A I R E   I

Complément du 30.06.77 - SchwMesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h; M2; iA 2,22 = 81 dB/A  
à proximité de l'échappement : 92 dB/A au régime de 3750 t/min.